

Karta produktu:

UKOŚNICA 305MM 1650W DEWALT

DEWALT



Marka:	DEWALT
Symbol:	90.0056
Kod producenta:	DWS780-QS
Kod EAN:	5035048332344

Opis**Dane techniczne:**

Moc pobierana: 1675 W
Moc użyteczna: 960 W
Prędkość obrotowa piły: 1900 - 3800 obr/min
Średnica tarczy: 305 mm
Średnica otworu tarczy: 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu: 49/49 °
Maks. ukos (w prawo / w lewo): 60/50 °
Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.): 211 x 112 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.): 303 x 110 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.): 345 x 76 mm
Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.): 268 x 63 mm
Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.): 345 x 44 mm
Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.): 244 x 76 mm
Zakres cięcia przy 45°/45°: 212 x 76 mm
Maks. głęb. cięcia (pilarki): 170 mm
Masa: 24,8 kg
Głębokość: 470 mm
Długość: 770 mm
Wysokość: 396 mm
Wibracje na ramionach-drewno: <2.5 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s²
Ciśnienie akustyczne: 100 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)
Ciśnienie dźwięku: 93 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3 (hałas): 3 dB(A)

Szeroki zakres cięcia pozwala na prace zarówno z materiałami 110 x 303 mm jak i małymi profilami

Wskaźnik linii cięcia XPS pozwala na szybkie i dokładne cięcie materiału obrabianego

Wytrzymała konstrukcja pilarki w połączeniu z prostotą obsługi oraz możliwościami różnych ustawień zapewniają dokładność parametrów przez cały okres użytkowania narzędzia

Nowa konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie ustawianie kątów ukosu do 49° (w prawo/w lewo)

Prosty w obsłudze mechanizm do ustawiania ukosu sprawia, że zależności od wykonywanej pracy parametry cięcia można szybko zmieniać

Krzywkowy mechanizm ustawiania kątów umożliwia bardzo szybkie ustawianie pomiędzy 0° - 60° w lewo i 0° - 50° w prawo

Duża dokładność przez długi okres użytkowania, dzięki stabilnemu stołowi i konstrukcji mechanizmu

Duża, przesuwna prowadnica oporowa daje doskonałe podparcie materiału przy dowolnych cięciach

Liniowe szyny prowadzące w układzie poziomym z tulejami wykonanymi z brązu zapewniają najwyższą dokładność przy cięciu materiałów o maksymalnej szerokości 345 mm

Kompaktowa i lekka konstrukcja o niezwykle dużym zakresie cięcia jest łatwa do przenoszenia w miejscu pracy

Efektywne suwanie pyłu z pola pracy nawet do 75%

Elektroniczne sterowanie prędkością pozwala ją odpowiednio dostosować do cięcia różnych materiałów (elementy wykonane z metali nieżelaznych powinny być przed przecinaniem unieruchomione przy pomocy zacisków)

Innowacyjna blokada do rowkowania umożliwia precyzyjne ustawienie głębokości rowków i wcięć

W skład zestawu pilarki wchodzi: Zmontowana pilarka ukosowa, klucz do tarcz, tarcza, torba na pył oraz zacisk materiału.

Stanowisko robocze nie jest częścią wyposażenia

★★

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.