

Karta produktu:

**MŁOTOWIERTARKA 18V XR BL WYM. UCH. 2*5.0AH
DEWALT**

DEWALT



Marka:	DEWALT
Symbol:	90.0070
Kod producenta:	DCH274P2-QW
Kod EAN:	5035048556528

Opis

Dane techniczne:

Uchwyt:SDS-Plus

Napięcie:18 V

Moc użyteczna:400 W

Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009):2,1 J

Prędkość bez obciążenia:0-1100 obr/min

Częstość uderów:0-4600 ud/min

Maks. śr. wiercenia w betonie:24 mm

Maks. średnica wiercenia [Drewno]:26 mm

Maks. średnica wiercenia [Metal]:13 mm

Masa:2.7 kg

Masa (z akumulatorem):3,320 g

Długość:328 mm

Wysokość:202 mm

Szerokość:85 mm

Wibracje - wiercenie w betonie z udarem:6.6 m/s²Niepewność pomiaru K 1 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje na ramionach-podkuwanie:5,4 m/s²Niepewność pomiaru K 2 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje - wiercenie w metalu:<2.5 m/s²Niepewność pomiaru K 3 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje - wkręcanie:<2.5 m/s²Niepewność pomiaru K 4 (wibracje):1.5 m/s²

Ciśnienie dźwięku86 dB(A):

Niepewność pomiaru K 1 (hałas):3 dB(A)

Ciśnienie akustyczne:97 dB(A)

Niepewność pomiaru K 2 (hałas):3 dB(A)

Technologia akumulatorów:XR Li-Ion

Technologia akumulatorów:XR Li-Ion
Pojemność akumulatora:5.0 Ah
Pojemność akumulatora:5.0 Ah

Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus oraz szybkozaciskowy uchwyt wiertarski umożliwiają szybkie przełączenie się z podkuwania na wiercenia z udarem lub wiercenie bez udaru

Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiająca wykonanie ponad 90 otworów (10mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu

Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu

Bezszcotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator Li-ion XR 18 V o pojemności 5.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania

Elektroniczne sprzęgło dla wysokiego momentu obrotowego oraz zwiększonej trwałości

System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziom wibracji 6,6 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na oświetlenie miejsca pracy

Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 24 mm

Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

2 akumulatory Li-Ion XR

Ładowarka wielonapięciowa XR

Zaczep do paska

Wielopozycyjna rękojeść boczna

Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus

Szybkowymienny 3-szczękowy uchwyt 13 mm

Mocny kufer transportowy

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.