

Karta produktu:

**GWOŹDZIARKA DO BETONU 18V 15° DŁ. 13-57 MM
0*AH DEWALT**

DEWALT



Marka:	DEWALT
Symbol:	90.0095
Kod producenta:	DCN890N-XJ
Kod EAN:	5035048666906

Opis

Dane techniczne:

Długość gwoździ: 13-57 mm

Masa: 4,20 kg

Nachylenie magazynka: 15,00 °

Napięcie akumulatora: 18,00 V

Pojemność magazynka: 30,00

Średnica gwoździa: 2-3 mm

Typ akumulatora: XR Li-Ion

Wymiary (długość całkowita): 415,00 mm

Napełnianie magazynka: Ładowane od tyłu

Sposób aktywacji: dotykowy i sekwencyjny

Szerokość: 100 mm

Wysokość: 390 mm

Tryb pracy gwoździarki: Wybieralny

Zintegrowany hak do pasa: Tak

Usuwanie zacięcia: Tak

Zakres temperatury: -20 do 50 °C

Wskaźnik uszkodzenia: Tak

Gwoździarka do betonu z silnikiem bezszczotkowym zapewniającym wydłużony czas pracy i moc do wstrzeliwania dłuższych gwoździ.

Przy standardowych, 20 mm (o średnicy 2,6 mm) gwoździach, w pełni naładowany akumulator pozwala na wykonanie 600 strzałów lub 245 m szyn do płyt kartonowo-gipsowych (gwoździe umieszczone co 40 cm).

Trzy poziomy mocy optymalizują gwoździarkę do gwoździ o różnej długości i różnych typów materiałów bazowych.

Dwa tryby pracy: „sekwencyjny” pozwala na precyzyjne wstrzeliwanie, a tryb szybki zderzakowy „RapidCycle” służy do zastosowań wymagających szybszego współczynnika wstrzeliwania.

Szybka gotowość do strzału i minimalny odrzut.

Napęd mechaniczny, a nie gazowy, zapewnia stałe osiągi w ekstremalnych temperaturach oraz ogranicza konieczność częstego

czyszczenia.

Lepsza widoczność pola pracy i większa trwałość Smukła końcówka stykowa zwiększa widoczność i dokładność umieszczania gwoździ.

Beznarzędziowe odblokowywanie/usuwanie gwoźdździ minimalizuje przestoje podczas pracy.

Doskonałe parametry dotyczące wibracji i hałasu - najlepsza ochrona użytkownika.

Magazynek na gwoździe pod kątem 15°.

Odwracalny hak do zawieszania na pasie roboczym - wygoda użytkowania w warunkach budowlanych.

Oszczędności w eksploatacji dzięki usunięciu napędu gazowego.

Konstrukcja akumulatorowa pozwala na pracę bez uciążliwości związanych z zasilaniem sieciowym.

Dostarczana z 2 różnymi końcówkami stykowymi do ścian kartonowo-gipsowych lub do użytku z szeroką gamą mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych elementów mocujących.

Odwracalny hak na pasek

Końcówki stykowe

★★