

Karta produktu:

**MŁOTOWIERTARKA 18V SDS-PLUS XR BL 2*5.0AH
DEWALT**

DEWALT



Marka:	DEWALT
Symbol:	90.0122
Kod producenta:	DCH273P2-QW
Kod EAN:	5035048556504

Opis

Dane techniczne:

Uchwyt:SDS-Plus

Napięcie:18 V

Moc użyteczna:400 W

Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009):2,1 J

Prędkość bez obciążenia:0-1100 obr/min

Częstość uderzeń:0-4600 ud/min

Maks. śr. wiercenia w betonie:24 mm

Maks. średnica wiercenia [Drewno]:26 mm

Maks. średnica wiercenia [Metal]:13 mm

Masa:2.5 kg

Masa (z akumulatorem):3,110 g

Długość:301 mm

Wysokość:202 mm

Szerokość:85 mm

Wibracje - wiercenie w betonie z udarem:6.6 m/s²Niepewność pomiaru K 1 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje na ramionach-podkuwanie:5,4 m/s²Niepewność pomiaru K 2 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje - wiercenie w metalu:<2.5 m/s²Niepewność pomiaru K 3 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje - wkręcanie:<2.5 m/s²Niepewność pomiaru K 4 (wibracje):1.5 m/s²

Ciśnienie dźwięku:86 dB(A)

Niepewność pomiaru K 1 (hałas):3 dB(A)

Ciśnienie akustyczne:97 dB(A)

Niepewność pomiaru K 2 (hałas):3 dB(A)

Technologia akumulatorów:XR Li-Ion

Technologia akumulatorów:XR Li-Ion
Pojemność akumulatora:5.0 Ah
Pojemność akumulatora:5.0 Ah

Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiającą wykonanie ponad 90 otworów (10mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
Bezszcotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator Li-ion XR 18 V o pojemności 5.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania
Elektroniczne sprzęgło dla wysokiego momentu obrotowego oraz zwiększonej trwałości
System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziomom wibracji 6,6 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora
Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy
Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 24 mm
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

2 akumulatory Li-Ion XR
Ładowarka wielonapięciowa XR
Zaczep do paska
Wielopozycyjna rękojeść boczna
Mocna walizka transportowa

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.