

Karta produktu:

MŁOTOWIERTARKA SDS+ 800W 2,6J DEWALT

DEWALT



Marka:	DEWALT
Symbol:	90.0130
Kod producenta:	D25133K-QS
Kod EAN:	5035048546925

Opis

Dane techniczne:

Liczba uderzeń: 0-5500 uderzeń/min
Maks. średnica wiercenia w betonie: 26,00 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 30,00 mm
Maks. średnica wiercenia w stali: 13,00 mm
Masa: 2,60 kg
Max. energia uderu: 2,60 J
Moc: 640,00 W
Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg: 0-1500 obr./min
Uchwyt: SDS-Plus
Moc pobierana: 800 W
Maksymalna średnica wiercenia wiertłem koronowym: 50 mm
Długość: 335 mm
Wysokość: 210 mm
Szerokość: 75 mm
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 15.4 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s²
Wibracje na ramionach-podkuwanie: 14.9 m/s²
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1.5 m/s²
Wibracje - wiercenie w metalu: <2.5 m/s²
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje): 1.5 m/s²
Wibracje - wkręcanie: <2.5 m/s²
Niepewność pomiaru K 4 (wibracje): 1.5 m/s²
Ciśnienie dźwięku: 89 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3.8 dB(A)
Ciśnienie akustyczne: 100.1 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3.8 dB(A)

Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle od 4 do 26 mm

Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie
Funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania
Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega odbiciom oraz konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale
Elektronika pełnofalowa umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie prędkością obrotową
Ergonomiczna, pokryta miękką, gumową wykładziną tylna rękojeść zapewnia większą wygodę użytkownika
Ergonomiczna, zaokrąglona konstrukcja umożliwia wygodne użycie w każdym zastosowaniu
Ulepszony system uszczelnienia chroni przed przenikaniem pyłu do wnętrza mechanizmu zapewniając jego długą żywotność
Konstrukcja szczelin wylotowych powietrza zapewnia jego wydmuch w kierunku bezpiecznym dla oczu użytkownika

Wielopozycyjna rękojeść boczna

Ogranicznik głębokości

Mocna walizka

**