

Karta produktu:

MŁOTOWIERTARKA SDS+ 18V XR 1*4.0AH DEWALT

DEWALT



Marka:	DEWALT
Symbol:	90.0159
Kod producenta:	DCH133M1-QW
Kod EAN:	5035048664599

Opis

Dane techniczne:

Uchwyt:SDS-Plus

Napięcie:18 V

Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009):2.6 J

Prędkość bez obciążenia:0-1550 obr/min

Częstość uderów:0-5680 ud/min

Maks. śr. wiercenia w betonie:26 mm

Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym:50 mm

Maks. średnica wiercenia [Drewno]:30 mm

Maks. średnica wiercenia [Metal]:13 mm

Masa:2.3 kg

Masa (z akumulatorem):2,880 g

Długość:383 mm

Wysokość:161 mm

Szerokość:84 mm

Wibracje - wiercenie w betonie z udarem:14.5 m/s²Niepewność pomiaru K 1 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje na ramionach-podkuwanie:14.0 m/s²Niepewność pomiaru K 2 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje - wiercenie w metalu:1.9 m/s²Niepewność pomiaru K 3 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje - wkręcanie:1.3 m/s²Niepewność pomiaru K 4 (wibracje):1.5 m/s²

Ciśnienie dźwięku:83 dB(A)

Niepewność pomiaru K 1 (hałas):3 dB(A)

Ciśnienie akustyczne:94 dB(A)

Niepewność pomiaru K 2 (hałas):3 dB(A)

Technologia akumulatorów:XR Li-Ion

Technologia akumulatorów:XR Li-Ion

Pojemność akumulatora:4.0 Ah

Pojemność akumulatora:4.0 Ah

Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu

Bezszcotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator Li-ion XR 18 V o pojemności 4.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania

Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 26 mm

Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

1 akumulator XR Li-Ion 4.0Ah

Ładowarka wielonapięciowa XR

Wielopozycyjna rękojeść boczna

Mocny kufer transportowy

**