

Karta produktu:

**AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z
UDAREM BL 18V 2*2.0AH DEWALT**

DEWALT



Marka:	DEWALT
Symbol:	90.0172
Kod producenta:	DCD796D2-QW
Kod EAN:	5035048616215

Opis

Dane techniczne:

Technologia akumulatorów: XR Li-Ion

Napięcie: 18 V

Pojemność akumulatora: 2.0 Ah

Maks. moment obrotowy (twardy): 70 Nm

Maks. moment obrotowy (miękki): 27 Nm

Moc użyteczna: 460 W

Prędkość bez obciążenia: 0-550/2000 obr/min

Częstość uderu: 0-9350/34000 ud/min

Uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm

Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 40 mm

Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm

Maks. średnica wiercenia [Mur]: 13 mm

Masa: 1.6 kg

Długość: 190 mm

Wysokość: 203 mm

Szerokość: 67 mm

Ciśnienie dźwięku: 89 dB(A)

Niepewność pomiaru K 3 (hałas): 3 dB(A)

Ciśnienie akustyczne: 100 dB(A)

Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)

Wibracje - wiercenie w metalu <2.5 m/s²Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s²Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 11.5 m/s²Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1.6 m/s²Wibracje - wkręcanie <2.5 m/s²Niepewność pomiaru K 3 (wibracje): 1.5 m/s²

Prędkość bez obciążenia: 0-550/2000 PL rpm

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V wyposażona w nowe akumulatory 2,0 Ah XR w technologii litowo-jonowej
Bezszcotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność
Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.
Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność
Wiertarko-wkrętarka wyposażona w udar pozwala wykonać więcej prac
15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach
Inteligentny wyzwalacz spustowy pozwala na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy
Nowa, jasna dioda LED z funkcją opóźnionego wyłączenia poprawia widoczność pola pracy
Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększa komfort użytkownika
Wsuwane mocowanie akumulatorów pozwala na ich szybki montaż i demontaż
Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę
Innowacyjne rozwiązania w serii litowo-jonowej XR zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań
Ładowarka wielonapięciowa do użytku z akumulatorami XR Li-Ion 18V, 14.4V oraz 10.8V

2 akumulatory Li-Ion XR
Ładowarka wielonapięciowa XR
Zaczep do paska
Uchwyt magnetyczny
Mocny kufer transportowy TSTAK

**