

Karta produktu:

MŁOTOWIERTARKA SDS+ 18V 2*4.0AH DEWALT

DEWALT



Marka:	DEWALT
Symbol:	90.0187
Kod producenta:	DCH254M2-QW
Kod EAN:	5035048439135

Opis

Dane techniczne:

Uchwyt:SDS-Plus

Napięcie:18 V

Moc użyteczna:400 W

Energia uderzenia (pomiar wg EPTA 05/2009):2,1 J

Prędkość bez obciążenia:0-1200 obr/min

Częstość uderzeń:0-4500 ud/min

Maks. śr. wiercenia w betonie:24 mm

Maks. średnica wiercenia [Drewno]:26 mm

Maks. średnica wiercenia [Metal]:13 mm

Masa:2.7 kg

Masa (z akumulatorem):3,310 g

Długość:328 mm

Wysokość:202 mm

Szerokość:85 mm

Wibracje - wiercenie w betonie z udarem:6.6 m/s²Niepewność pomiaru K 1 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje na ramionach-podkuwanie:5,4 m/s²Niepewność pomiaru K 2 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje - wiercenie w metalu:<2.5 m/s²Niepewność pomiaru K 3 (wibracje):1,5 m/s²Wibracje - wkręcanie:<2.5 m/s²Niepewność pomiaru K 4 (wibracje):1.5 m/s²

Ciśnienie dźwięku:86 dB(A)

Niepewność pomiaru K 1 (hałas):3 dB(A)

Ciśnienie akustyczne:97 dB(A)

Niepewność pomiaru K 2 (hałas):3 dB(A)

Technologia akumulatorów:XR Li-Ion

Technologia akumulatorów:XR Li-Ion

Pojemność akumulatora:4,0 Ah
Pojemność akumulatora:4,0 Ah

Idealna do wiercenia otworów o średnicach od 4 do 24 mm pod kotwy w cegle, murze i betonie
Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu

Nowy akumulator XR Li-Ion 18 V 4,0 Ah zapewnia wysoką wydajność, trwałość oraz dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu
Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus oraz szybkozaciskowy uchwyt wiertarski umożliwiają szybkie przełączenie się z podkuwania na wiercenia z udarem lub wiercenie bez udaru

Najniższy w swojej klasie poziomom wibracji 6,6 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na oświetlenie miejsca pracy

2 akumulatory

Ładowarka wielonapięciowa XR

Wielopozycyjna rękojeść boczna

Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus

Szybkowymienny 3-szczękowy uchwyt 13 mm

Mocny kufer transportowy

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.