

Karta produktu:

**MŁOTOWIERTARKA FLEXVOLT 18V/54V SDS-PLUS  
DEWALT**

DEWALT



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marka:          | DEWALT        |
| Symbol:         | 90.0195       |
| Kod producenta: | DCH333NT-XJ   |
| Kod EAN:        | 5035048655283 |

**Opis**

Dane techniczne:

Uchwyt:SDS-Plus

Napięcie:18/54 V

Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009):3.5 J

Prędkość bez obciążenia:0-1000 obr/min

Częstość uderów:0-4480 ud/min

Maks. śr. wiercenia w betonie:30 mm

Maks. średnica wiercenia [Drewno]:30 mm

Maks. średnica wiercenia [Metal]:13 mm

Masa:3.7 kg

Długość:350 mm

Wysokość:250 mm

Szerokość:95 mm

Wibracje - wiercenie w betonie z udarem:7.5 m/s2

Niepewność pomiaru K 1 (wibracje):1,5 m/s2

Wibracje na ramionach-podkuwanie:8.5 m/s2

Niepewność pomiaru K 2 (wibracje):1,5 m/s2

Wibracje - wiercenie w metalu:&lt;2.5 m/s2

Niepewność pomiaru K 3 (wibracje):1,5 m/s2

Wibracje - wkręcanie:&lt;2.5 m/s2

Niepewność pomiaru K 4 (wibracje):1.5 m/s2

Ciśnienie dźwięku:94 dB(A)

Niepewność pomiaru K 1 (hałas):3 dB(A)

Ciśnienie akustyczne:105 dB(A)

Niepewność pomiaru K 2 (hałas):3 dB(A)

Technologia akumulatorów:XR FLEXVOLT

Technologia akumulatorów:XR FLEXVOLT

Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiającą wykonanie ponad 66 otworów (18mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu

Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu

Bezszcotkowy silnik o dużej wydajności dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania

System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziom wibracji 8,5 m/s<sup>2</sup> zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora

Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy

Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 30 mm

Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

PL Anti-Rotation Control systems detects a loss of control and rectifies by instantly cutting the power

Zaczepek do paska

Wielopozycyjna rękojeść boczna

Mocny kufer transportowy

Bez akumulatora i ładowarki.

\*\*

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.