

Karta produktu:

**ZESTAW NARZĘDZI DCD796 + DCF887 + LODÓWKA
DEWALT**

DEWALT



Marka:	DEWALT
Symbol:	90.0311
Kod producenta:	DCK266P2C-XK
Kod EAN:	5035048729618

Opis**Dane techniczne:****DCD796:**

Technologia akumulatorów: XR Li-Ion

Napięcie: 18 V

Pojemność akumulatora: 5.0 Ah

Maks. moment obrotowy (twardy): 70 Nm

Maks. moment obrotowy (miękki): 27 Nm

Moc użyteczna: 460 W

Prędkość bez obciążenia: 0-550/2000 obr/min

Częstość uderu: 0-9350/34000 ud/min

Uchwyt wiertarski: 1.5-13 mm

Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 40 mm

Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm

Maks. średnica wiercenia [Mur]: 13 mm

Masa: 1.8 kg

Długość: 190 mm

Wysokość: 203 mm

Szerokość: 67 mm

Ciśnienie dźwięku: 89 dB(A)

Niepewność pomiaru K 3 (hałas): 3 dB(A)

Ciśnienie akustyczne: 100 dB(A)

Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)

Wibracje - wiercenie w metalu: <2.5 m/s²Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s²Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 11.5 m/s²Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1.6 m/s²Wibracje - wkrecanie: <2.5 m/s²

Niepiewność pomiaru K 3 (wibracje): 1.5 m/s²
PL No Load Speed (Drilling/ Driving Mode): 0-550/2000 PL rpm
PL No Load Speed (Hammer Mode): 0-550/2000 PL rpm

DCF887:

Technologia akumulatorów: Li-Ion
Napięcie: 18 V
Pojemność akumulatora: - Ah
Maks. moment obrotowy: 205 Nm
Kompatybilny z Tool Connect: PL No
Moc użyteczna: 400 W
Prędkość bez obciążenia: 0-1000, 0-2800, 0-3250 obr/min
Częstotliwość uderu: 0 - 3800 ud/min
Maks. średnica śruby: TBC
Końcówka wrzeciona: 6.35mm (1/4")
Masa: 0.94 kg
Długość: 134 mm
Wysokość: 195 mm
Wibracje na dłoniach/ramionach-udar: 22 m/s²
Niepiewność pomiaru K 1 (wibracje): 2.1 m/s²
Ciśnienie dźwięku: 96 dB(A)
Niepiewność pomiaru K 1 (hałas): 3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne: 107 dB(A)
Niepiewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)
4 wyników spośród 10 w oparciu o 70 recenzji

DCD796:

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V wyposażona w NOWE akumulatory 5,0 Ah XR w technologii litowo-jonowej
Bezszcotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność
Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.
Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność
Wiertarko-wkrętarka wyposażona w udar pozwala wykonać więcej prac
15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach
Inteligentny wyzwalacz spustowy pozwala na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy
NOWA 3-pozycyjna latarka LED, ustawienia wysokie / średnie / niskie z wysokim 20-minutowym opóźnieniem LED oświetlającym miejsce pracy
Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększa komfort użytkownika
Wsuwane mocowanie akumulatorów pozwala na ich szybki montaż i demontaż
Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę
Innowacyjne rozwiązania w serii litowo-jonowej XR zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań

DCF887:

Bezszcotkowy silnik o dużej mocy wyjściowej z momentem obrotowym do 205Nm zapewnia gotowość do nawet najcięższych prac
3 Biegowy silnik z wysokim momentem obrotowym zapewnia pełną kontrolę pracy zapewniając precyzję
Tryb precyzyjnego wkręcania daje dodatkową kontrolę, aby uniknąć uszkodzenia materiału i elementu mocującego
Lekkie i kompaktowe narzędzie jest wygodne w użyciu i pozwala na pracę w ciasnych pomieszczeniach
Pierścień świetlny z trzema diodami LED zapewnia zawsze bardzo dobrą widoczność pola pracy
Urządzenie kompatybilne z akumulatorami do elektronarzędzi DEWALT 18V XR
Sześciokątny uchwyt bitowy 6,35 mm umożliwia szybkie mocowanie końcówek

DCD796 Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem
DCF887 3 Biegowa zakrętarka udarowa
2 akumulatory Li-Ion XR 5,0 Ah
Ładowarka wielonapięciowa XR
DS150 kufer Tough System
Chłodziarka/Lodówka TOUGH SYSTEM® DS404 - DWST1-81333

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.