

Karta produktu:

**MŁOT UDAROWY OBROTOWY SDS MAX 1700W 19,4J  
52MM DEWALT**

DEWALT



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marka:          | DEWALT        |
| Symbol:         | 90.0350       |
| Kod producenta: | D25773K-QS    |
| Kod EAN:        | 5035048667217 |

**Opis**

Dane techniczne:

Uchwyt SDS-Max  
Technologia akumulatorów  
Napięcie akumulatora  
Pojemność akumulatora  
Moc pobierana 1700 W  
Energia uderu (pomiar wg EPTA 05/2009) 19.4 J  
Obroty pod obciążeniem 145-290 obr/min  
Częstość uderów 1105-2210 ud/min  
Maks. śr. wiercenia w betonie 52 mm  
Maks. śr. wiercenia wiertłem przebiciowym 80 mm  
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym 150 mm  
Masa 10.5 kg  
Masa (z akumulatorem)  
Długość 591 mm  
Wysokość 292 mm  
Szerokość 115 mm  
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem 0 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Wibracje na ramionach-podkuwanie 0 m/s<sup>2</sup>  
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Ciśnienie dźwięku 0 dB(A)  
Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 3 dB(A)  
Ciśnienie akustyczne 0 dB(A)  
Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 4 dB(A)

Umożliwia wiercenie w betonie i w murze otworów pod kotwy oraz przelotowych w zakresie średnic od 12 do 52 mm. Wiercenie koronkami do 150 mm

Aktywny system tłumienia drgań (AVC) przy użyciu ciężaru równoważącego i tzw. pływającej rękojeści umożliwia skuteczne ograniczenie. Pozwala to znacznie wydłużyć dopuszczalną dzienną dawkę pracy bez ryzyka dla zdrowia operatora

Technologia antyrotacji zmniejsza moc urządzenia w sytuacji blokowania wiertła

Elektroniczne sterowanie prędkością oraz energią udaru

Funkcja blokady włączenia do dłutowania

Funkcja zatrzymania obrotów do prac wyburzeniowych w cegle i murze oraz do lekkiego dłutowania w betonie

Wskaźniki zużycia szczotek oraz konieczności wykonania serwisu

wielopozycyjna rękojeść boczna

mocny kufer transportowy

\*\*