

Karta produktu:

## Patch panel RACK 10" kat.6 12p UTP 1U czarny NEKU

NEKU



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marka:          | NEKU          |
| Symbol:         | 22.0011       |
| Kod producenta: | 22.0011       |
| Kod EAN:        | 5902166330555 |

### Opis

Panel krosowy 10", UTP, spełniający wymagania kategorii 6.

Patch panele służą do zakończenia kabli skrętkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci. Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów transmisyjnych i mechanicznych.

### Charakterystyka:

- Patch panel wykonany w standardzie 10".
- 12 nieekranowanych portów RJ45 .
- Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26 (EIA/TIA 568 A/B)
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B.
- Mała głębokość pozwala na montaż w płytkich szafach i wnękach
- Elementy mocujące do szafy teleinformatycznej (komplet: śruby+podkładki+koszyczki) oraz opaski kablowe

### O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

| CHARAKTERYSTYKA                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Kategoria i rodzaj patchpanelu: | 6 UTP                                       |
| Ilość (x) rodzaj portów:        | 12x RJ45 (8P8C) z polami opisowymi          |
| Wysokość użytkowa:              | 1U / 44 mm                                  |
| Szerokość użytkowa:             | 10" / 254 mm                                |
| Głębokość:                      | 31 mm                                       |
| Ekranowanie:                    | nie                                         |
| Zintegrowana półka kablowa:     | nie                                         |
| Materiał:                       | stal walcowana na zimno, malowana proszkowo |
| Kolor:                          | czarny (RAL 9004)                           |

| DANE TECHNICZNE               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gniazdo:                      |                                                                        |
| Materiał wykonania gniazda:   | termoplastyczne, samogasnące tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0 |
| Materiał wykonania styków:    | fosforobraz                                                            |
| Materiał pokrycia styków:     | 1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu                         |
| Trwałość:                     | > 750 cykli                                                            |
| Siła docisku styków:          | 100 g na styk                                                          |
| Siła rozłączania:             | 50N przez 60s                                                          |
| Złącze szczelinowe:           |                                                                        |
| Typ złącza szczelinowego:     | IDC LSA typu krone                                                     |
| Sekwencja kodowania połączeń: | T568A / T568B                                                          |
| Przystosowane dla przewodów:  | 22 - 26 AWG (drut/linka)                                               |
| Trwałość:                     | > 200 cykli                                                            |
| Materiał wykonania styków:    | fosforobraz                                                            |
| Materiał wykonania złączy:    | termoplastyczne, samogasnące tworzywo ABS spełniające wymogi UL94 V-0  |

## Pytania i odpowiedzi

### Czy można zastosować patchpanel FTP do kabla UTP i odwrotnie?

Do kabla UTP możemy zastosować patchpanel FTP. Natomiast jeżeli posiadamy kabel FTP niewskazane jest użycie patchpanelu UTP. Brak podłączonego ekranu z kabla spowoduje zakłócenia w transmisji sygnału.

## Specyfikacja

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ekranowanie           | UTP    |
| Kategoria             | 6      |
| Kolor                 | czarny |
| Liczba portów         | 12     |
| Marka                 | NEKU   |
| Pola opisowe          | tak    |
| Półka kablowa         | nie    |
| Szerokość RACK [cale] | 10     |
| Wysokość RACK [U]     | 1      |