

Karta produktu:

Puszka instalacyjna podtynkowa sześciokątna fi: 75x69 IP30 montaż pianą F-TRONIC

F-TRONIC



Marka:	F-TRONIC
Symbol:	71.0944
Kod producenta:	UI10T / 7320101
Kod EAN:	4034338949461

Opis

Puszka instalacyjna podtynkowa sześciokątna fi: 75x69 IP30 montaż pianą F-TRONIC

F-TRONIC UI10T

Puszka instalacyjna podtynkowa F-Tronic UI10T to nowoczesne rozwiązanie montowane pianą, które zapewnia szybki i prosty montaż w zaledwie trzech krokach.

Dzięki **technologii membranowej f5** oraz **innowacyjnemu systemowi dystrybucji piany** gwarantuje szczelność, mniejsze zużycie piany oraz 30% większą przestrzeń na okablowanie w porównaniu ze standardowymi puszkami.

Produkt jest bezhalogenowy, wolny od PVC i silikonu, spełnia normy RoHS i VDE oraz umożliwia szczelne łączenie i prowadzenie przewodów, co zapewnia bezpieczeństwo i trwałość instalacji.



Najważniejsze funkcje:

- Montaż UP z użyciem piany zamiast tynku
- Niższe zużycie piany dzięki wydajnemu systemowi dystrybucji
- Możliwość stosowania wszystkich standardowych pian PU
- Oszczędność czasu podczas montażu we wszystkich rodzajach kamienia
- O 30% większa przestrzeń na okablowanie w





- porównaniu ze standardowymi puszkami podtynkowymi
- Możliwość szczelnego łączenia i prowadzenia przewodów przelotowych
- Łatwy montaż wstępnie zmontowanych zestawów urządzeń
- Trzyportowe wieżyczki śrubowe dla prostego ustawienia urządzeń
- Płynnie regulowany pierścień poziomujący do tynku (element dodatkowy)

Dane techniczne:

- Producent: **f-tronic**
- Typ: **puszka podtynkowa**
- Materiał gniazda: **PP/TPE**
- Temperatura otoczenia (24h): **35 °C**
- Temperatura otoczenia (maksymalna): **40 °C**
- Temperatura otoczenia (minimalna): **-15 °C**
- Maks. wilgotność względna przy 25 °C (krótkotrwale): **90 %**
- Maks. wilgotność względna przy 40 °C: **50 %**
- Głębokość: **69 – 69 mm**
- Głębokość wewnętrzna: **65 mm**
- Długość: **118 mm**
- Średnica otworu frezowanego: **Ø 82 mm**
- Szerokość: **75 mm**
- Kolor: **Czarny**
- Stopień ochrony (IP): **IP30**
- Wolne od metali ciężkich: **tak**
- Bezhalogenowe: **tak**
- Wolne od PVC: **tak**
- Wolne od silikonu: **tak**
- Możliwość sztaplowania: **tak**
- Wprowadzenie kabla: **10 × ≤ Ø 12 mm**
- Napięcie znamionowe: **400 V**
- Maks. przekrój: **2,5 mm²**
- Wejście rury m25: **8**
- VDE: **tak**



Czym jest znak VDE?

VDE jest to skrót pierwszych liter niemieckiego instytutu kontroli **Verband der Elektrotechnik**, który specjalizuje się w certyfikacji urządzeń oraz systemów elektrotechnicznych.

Narzędzie z takim symbolem gwarantuje nam, że produkt został gruntownie sprawdzony i przebadany pod względem **mechanicznym, elektrycznym i termicznym**.

Produkty z symbolem VDE to gwarant bezpieczeństwa dla każdego użytkownika podczas pracy przy instalacjach elektrycznych.



Wyprodukowano w Niemczech

Prezentowany produkt został wyprodukowany w Niemczech. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



O producencie:

Firma **f-tronic** opracowuje, produkuje i sprzedaje innowacyjne produkty instalacyjne od **1990** roku i ugruntowała swoją pozycję jako dostawca całej gamy produktów w 6 obszarach: **szafki licznikowe, kolumny przyłączeniowe liczników, tablice rozdzielcze, puszki instalacyjne, systemy mocowania i systemy przeciwpożarowe.**

Stale poszerzając asortyment, oferują szeroką gamę produktów dla branży elektrycznej.

Innowacyjność, celowość i jakość "Made in Germany" to najważniejsze hasła firmy f-tronic.

Specyfikacja

Model	71.0944
-------	---------