

Karta produktu:

**Wkręty pchełki samowiercące typu TEX do metalu
3,5x9,5 mm w białym ocynku KLIMAS 1000szt**

KLIMAS WKREȚ-MET



Marka:	KLIMAS WKREȚ-MET
Symbol:	76.0897
Kod producenta:	KSTEX-35095-B
Kod EAN:	5907704421566

Opis**Wkręty pchełki samowiercące typu TEX
do metalu biały ocynk 3,5x9,5mm
1000szt**

- Rozmiar: **3,5 x 9,5 mm**
- Ilość w opakowaniu: **1000 szt**
- Indeks: **KSTEX-35095-B**
- Kolor: **biały**

Wkręty samowiercące **typu TEX** wykonane są ze stali węglowej pokrytej białym ocynkiem. Przeznaczone są do połączeń elementów stalowych o niewielkiej grubości.


W technologii gipsowo-kartonowej wykorzystywane są do połączeń elementów mocujących typu **ES i ESP** z kształtownikami **CD 60/27** oraz wzajemnych połączeń kształtowników **UD, CD, U, C**.

Wkręty posiadają łeb walcowy oraz ostrą końcówkę samowiercącą, która umożliwia przewiercanie blach o gr. do **2,00 mm**. Łeb wkręta posiada wgłębienie typu **PH-2**, co umożliwia montaż przy użyciu końcówek z ogranicznikiem głębokości kotwienia.

Wkręty TEX mogą być instalowane do **podłoży stalowych** o grubości do 2,00 mm. Są zgodne z normą europejską **PN-EN 14566**.

**Dane techniczne:**

- Typ: **Wkręt samowiercący typu Tex**
- Symbol: **KSTEX-35095-B**
- Średnica i długość [dw x lw]: **3,5 x 9,5mm**
- Maks. zdolność przewiercania: **2mm**



- Typ gniazda: **PH2**
- Typ łba: **stożkowy**
- Powłoka ochronna: **ocynk galwaniczny**
- Ilość sztuk w blisterze: **1000szt**
- Zgodność z normą: **PN-EN 14566**
- Kolor: **biały**

Cechy i korzyści:

- **Gwint do metalu z końcówką wierzącą** - konstrukcja gwintu gwarantuje pewne i trwałe mocowanie w podłożu stalowym. Końcówka wierząca umożliwia przewiercanie blach o grubości do 2x1,00mm.
- **Krótki czas wkręcania** - specjalny profil gwintu minimalizujący czas wkręcenia: ponad 2x krótszy czas wkręcania od wymagań normy.
- **Wytrzymałość na wyrywanie** - 50% wyższa wytrzymałość na wyrywanie niż wymagania normy.
- **Łeb stożkowy z gniazdem PH2** - łeb stożkowy zapewnia odpowiednie jego zagłębienie w mocowanym elemencie. Jedno z najbardziej powszechnych gniazd umożliwia montaż przy użyciu końcówek z ogranicznikiem.



Zastosowanie:

- Do połączeń elementów stalowych o niewielkiej grubości
- Do połączeń elementów mocujących typu ES i ESP z kształtownikami CD 60/27
- Wzajemne połączenie kształtowników typu UD / CD / U / C

Sposób montażu:

1. Stosowane mogą być wyłącznie oryginalne wkręty dostarczone przez producenta
2. Przed wykonaniem montażu należy rozpoznać podłoże, w którym będzie wykonywany montaż wkręta oraz porównać obciążenia jakie wkręt będzie przenosił z nośnościami
3. Zamocowanie następuje przy użyciu wkrętarci



- akumulatorowej lub wkrętaka ręcznego, bez uprzedniego wykonania otworu wstępnego
4. Zdolność przewiercania oznacza sumę grubości łączonych elementów
 5. Zbyt duże obroty podczas wkręcania mogą powodować palenie się wiertła oraz brak możliwości zamocowania



Polska produkcja

Prezentowane artykuły zostały wyprodukowane w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do towarów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



KLIMAS Wkręt-met ®

Wiodący, polski producent najwyższej jakości technik zamocowań. Firma posiada cztery zakłady produkcyjne wyposażone w najbardziej innowacyjną w Europie halę wtryskarek, magazyn centralny oraz zaawansowane laboratorium.

Producent systematycznie rozwija się na rynku krajowym i eksportowym. Obecnie jego wyroby docierają do ponad 60 państw na świecie. Dzięki doświadczeniu wysokiej klasy specjalistów, współpracy z producentami różnych branż, nowym inwestycjom oraz dialogowi z klientami, marka Klimas Wkręt-met od 30 lat jest synonimem najwyższej jakości zamocowań, stosowanych w branży budowlanej.



Specyfikacja

Kolor	biały
Liczba sztuk	1000