

Karta produktu:

Cynk, ocynk antykorozyjny w sprayu jasnoszary 400ml FISCHER

FISCHER



Marka:	FISCHER
Symbol:	80.0325
Kod producenta:	575334
Kod EAN:	4048962542318

Opis

Cynk, ocynk antykorozyjny w sprayu jasnoszary 400ml FISCHER

- Zawartość: 400ml

Spray cynkowy fischer FTC-ZS (400 ml) zapewnia trwałą, katodową ochronę antykorozyjną powierzchniom żelaznym i stalowym, tworząc szybko schnącą, mocno przylegającą warstwę z mikro-pigmentów cynku – idealną jako podkład, do zabezpieczania spoin i otworów po wierceniu oraz naprawy powłok.

Wysoka zawartość cynku, odporność na pękanie i łuszczenie, możliwość malowania oraz przewodność elektryczna (zgrzewanie punktowe) gwarantują długotrwałą ochronę nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Preparat jest pyłosuchy po ok. **10 minutach**, całkowicie utwardza się w **24 godziny**, wytrzymuje chwilowo do ok. **+600 °C** i pozostawia gładką, nieporowatą, odporną na ścieranie powłokę.



Cechy i korzyści:

- **Wysoka zawartość cynku** w suchej powłoce zapewnia skuteczną ochronę wszystkim powierzchniom metalowym narażonym na działanie czynników atmosferycznych.
- Dzięki dobrze przylegającej **warstwie ochronnej i możliwości malowania**, spray idealnie nadaje się jako wysokiej jakości warstwa bazowa.
- Wysoka **odporność na pękanie i łuszczenie** materiału





metalowego.

- Wysoka **ochrona antykorozyjna**.
- Szybkoschnąca, gładka, bezporowa powłoka.
- Odporność na temperaturę do ok. **+600 °C (chwilowa)**.
- Możliwość zgrzewania punktowego i przewodność elektryczna.
- **Jasnoszary** kolor.

Materiały budowlane:

- Wszystkie powierzchnie żelazne i stalowe
- Gołe blachy



Przykłady zastosowania:

- Do wszystkich metali wymagających ochrony antykorozyjnej.
- Warstwa podkładowa antykorozyjna dla powierzchni narażonych na działanie wody i warunków atmosferycznych.
- Do zabezpieczania miejsc po wierceniu, cięciu oraz spoin spawalniczych.
- Jako przewodząca warstwa pośrednia do zgrzewania punktowego.
- Do naprawy uszkodzonych powłok cynkowych.



Funkcjonalność:

- Jasnoszary kolor.
- Energicznie wstrząsać puszką przez ok. **3 minuty**.
- Nakładać z odległości **15-20 cm**, krzyżowymi ruchami.
- Pyłosuchość już po ok. **10 minutach**.
- Całkowite utwardzenie w ciągu **24 godzin**.
- Gładka, nieporowata powłoka.
- Odporność na ścieranie.
- Doskonała ochrona antykorozyjna o długotrwałym działaniu.
- Odporność termiczna do **ok. 600 °C (chwilowa)**,
- Przewodność elektryczna i możliwość zgrzewania



punktowego.

- Idealna temperatura aplikacji: **od 20 °C do 25 °C.**



O producencie:

Fischer to renomowana, niemiecka marka o wieloletniej tradycji, specjalizująca się w rozwiązaniach mocujących i systemach montażowych. Produkty **Fischer** charakteryzują się innowacyjnością, wysoką jakością oraz niezawodnością, dzięki czemu są cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.

W ofercie znajdują się między innymi kołki, kotwy, systemy mocowań chemicznych oraz akcesoria budowlane, które zapewniają trwałość i bezpieczeństwo montażu w różnych materiałach budowlanych. **Fischer** to synonim precyzji, zaawansowanej technologii oraz wieloletniego doświadczenia, co sprawia, że ich produkty są wyborem numer jeden w branży budowlanej.

