

Karta produktu:

Taśma naprawcza tesa PRO Duck Tape 50mm x 50m czarna

TESA



Marka:	TESA
Symbol:	76.3579
Kod producenta:	74613
Kod EAN:	4063565117855

Opis

Taśma naprawcza tesa PRO Duck Tape 50mm x 50m czarna

Taśma naprawcza tesa PRO Duct Tape 74613 (50 mm × 50 m, czarna) to uniwersalna taśma samoprzylepna z klejem z kauczuku syntetycznego i wzmocnionym nośnikiem **PET**, w ponad 60% z recyklingu pokonsumenckiego, do szybkich napraw, mocowania, uszczelniania, znakowania i pakowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

Oferuje niezawodną siłę wiązania, jest wodoodporna, odporna na ścieranie i wilgoć, dobrze układa się na lekko chropowatych powierzchniach, a przy tym łatwo odrywa się ręcznie; grubość 175 µm, wydłużenie 18%, wytrzymałość na rozciąganie **41,5 N/cm**, zakres stosowania **5–60 °C**.

Zapewnia szybkie, estetyczne i skuteczne naprawy na typowych podłożach (drewno, płytki, tworzywa, szkło, metal) i wspiera zrównoważony rozwój dzięki zawartości materiałów z recyklingu.



Najważniejsze zalety:

- Najlepszy pomocnik przy wszelkiego rodzaju naprawach i pracach związanych z mocowaniem, dzięki wyjątkowo szybkiej aplikacji i łatwości ręcznego odrywania.
- Taśmę tesa PRO Duct Tape można stosować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.
- Taśma tesa PRO Duct Tape jest wodoodporna i nadaje się do stosowania nawet na lekko chropowatych powierzchniach.





- Niezależnie od rodzaju zastosowania taśma ta sprostą potrzebom każdego profesjonalisty.
- Nośnik wykonany jest w ponad 60% z materiałów z recyklingu pokonsumenckiego – to jeszcze większy wkład w zrównoważony rozwój i ograniczenie ilości odpadów!
- Konstrukcja taśmy tesa PRO Duct Tape umożliwia jej łatwe odwijanie i dopasowanie do każdego produktu, zapewniając skuteczne uszczelnianie.
- Niezawodne łączenie sprawia, że życie staje się łatwiejsze!
- Ta uniwersalna taśma jest przeznaczona do różnych zastosowań, takich jak naprawa, znakowanie, mocowanie, uszczelnianie i pakowanie.

Zastosowanie:

- Łączenie otulin grzewczych i chłodniczych
- Uszczelnianie kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i rur kanalizacyjnych
- Łączenie termoizolacji i folii polietylenowych
- Maskowanie powierzchni
- Wyznaczanie tras komunikacyjnych
- Wszelkiego rodzaju naprawy w domu, ogrodzie, czy samochodzie



Dane techniczne:

- Producent: **tesa**
- Materiał nośnika: **tkanina laminowana polietylenem**
- Grubość całkowita: **175 µm**
- Typ substancji klejącej: **kauczuk sztuczny**
- Wydłużenie przy zerwaniu: **18 %**
- Odporność na rozciąganie: **41,5 N/cm**
- Odpowiednie powierzchnie: **Gładkie drewno, Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Metal**
- Siła klejenia: **Standardowa przyczepność**
- Odrywanie ręką: **dobra**
- Odporność na ścieranie: **dobra**
- Temperatura stosowania do: **60 °C**
- Obszar zastosowania: **wewnątrz i na zewnątrz**
- Bez rozpuszczalników: **tak**
- Temperatura stosowania od: **5 °C**
- Usuwanie bez pozostawiania śladów: **nie**
- Odporność na chemikalia: **średnia**
- Odporność na rozdarcie: **tak**
- Odporność na wilgoć: **tak**
- Odporność na starzenie (uv): **średnia**

