

Karta produktu:

Injector PoE 2xRJ45 (max. 30W) aktywny CAMVI

CAMVI



Marka:	CAMVI
Symbol:	60.0300
Kod producenta:	CV-INJ-POE-G
Kod EAN:	5907182653800

Opis**Injector PoE Gigabitowy Aktywny
1000Mbps 2x RJ45 PoE 30W IEEE
802.3af/at CAMVI**

CV-INJ-POE-G to aktywny gigabitowy injector PoE (IEEE 802.3af/at, do 30 W), który zasila **kamery IP, punkty dostępowe Wi-Fi i urządzenia VoIP jednym kablem Ethernet**, upraszczając instalację i redukując koszty okablowania.

Dwa porty (Uplink + PoE) zapewniają pełną przepustowość 10/100/1000 Mb/s i stabilną transmisję **do 100 m**, a funkcja Auto-MDI/MDIX, czytelne diody LED, kompaktowa obudowa 142x55x40 mm oraz opcja montażu ściennego ułatwiają uruchomienie i diagnostykę.

Urządzenie ma **stabilizowane, chronione zasilanie (wyjście 44-57 V DC)**, certyfikaty **CE/FCC/RoHS** i odporność na wstrząsy oraz wibracje, dzięki czemu pracuje niezawodnie w temperaturach od -10°C do +50°C i zapewnia bezpieczeństwo sieci.

**Najważniejsze cechy:**

- **Mocne zasilanie PoE** – obsługuje standardy IEEE 802.3af (15,4 W) i 802.3at (30 W), idealne dla kamer i punktów dostępowych.
- **Szybkie połączenia Gigabit** – port Uplink + port PoE zapewniają pełną przepustowość sieci 10/100/1000 Mbps.
- **Inteligentne działanie** – Auto-MDI/MDIX automatycznie wykrywa rodzaj kabla i ustawia optymalną transmisję.
- **Łatwa instalacja** – intuicyjne diody LED, możliwość montażu ściennego, kompaktowe wymiary 142 x 55 x 40



mm.

- **Bezpieczeństwo i niezawodność** – certyfikaty CE, FCC, RoHS, odporność na wstrząsy i wibracje, stabilna praca w temperaturach od -10°C do +50°C.

Dane techniczne:

- Typ: **Zasilacz PoE CAMVI**
- Interfejs: **1 port PoE +1 port Ethernet**
- Port: **1 PoE <30 W 802.3af/at**
- Prędkość transferu wejście: **1x 10/100/1000Mbps**
- Prędkość transferu wyjścia: **1x 10/100/1000Mbps**
- Zasięg transmisji: **do 100m**
- Moc zasilacza: **30 W**
- Napięcie wyjściowe: **DC 44-57V**
- Standard: **IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3ab; IEEE802.3x;**
- Zasilanie: **230V**
- Stabilizowany i chroniony
- Obudowa: **typu desktop**
- Montaż: **ścienny**
- Standardy sieciowe: **IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x**
- Medium transmisyjne: **UTP Cat5e lub wyższy (do 100 m)**
- Napięcie wyjściowe: **DC 44-57 VAC 100-240V 50/60Hz**
- Pobór mocy: **1,93 W**
- Wymiary: **142 × 55 × 40 mm**
- Waga: **0,20 kg**
- W zestawie: **Injector PoE CV-INJ-POE-G ×1, Kabel zasilający ×1, Instrukcja obsługi ×1**



Zastosowanie:

- Systemy monitoringu wizyjnego (kamery IP)
- Sieci bezprzewodowe (Access Pointy Wi-Fi)
- Sieci telefoniczne VoIP
- Zdalne nauczanie i wideokonferencje