

Karta produktu:

Switch PoE Desktop 6x port RJ45 (4x PoE+ Fast Ethernet 100Mb/s i 2x Uplink Fast Ethernet) przełącznik niezarządzalny CAMVI

CAMVI



Marka:	CAMVI
Symbol:	60.0302
Kod producenta:	CV-SW0402
Kod EAN:	5907182653015

Opis

Switch PoE Desktop 6x port RJ45 (4x PoE+ Fast Ethernet 100Mb/s i 2x Uplink Fast Ethernet) przełącznik niezarządzalny CAMVI

CAMVI to niezarządzalny switch desktop z 6×RJ45: 4×PoE+ dla kamer/AP/VoIP i 2×uplink, w metalowej obudowie.

Przełącznik DIP oferuje 3 tryby — **Domyślny**, **VLAN** (izolacja portów) i **Extend** (data+PoE do 250 m) — a PoE Watchdog monitoruje urządzenia i automatycznie je restartuje, ograniczając przestoje.

Zasilanie zgodne z **802.3af/at** zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i ESD zapewniają bezpieczną, niezawodną pracę w monitoringu IP i małych biurach.



Najważniejsze cechy:

- **3 tryby:** VLAN (izolacja), Domyślny (standardowy switch), Rozszerzony (data+PoE do 250 m).
- **PoE Watchdog:** monitoruje urządzenia i automatycznie je restartuje przy braku aktywności.
- **Porty:** 4x PoE (10/100) + 2x uplink (10/100/1000).
- **Zasilanie PoE:** port 1 do 60 W, porty 2–7 do 30 W; łączna moc 110 W; zgodność 802.3af/at.



- **Wydajność:** magistrala 20 Gb/s (non-blocking).
- **Zabezpieczenia:** przeciwprzepięciowa 4 kV/2 kV, ESD 8 kV/6 kV.
- **Obudowa:** metalowa, wytrzymała, dobrze odprowadza ciepło.

Dane techniczne:

- Typ: **Switch desktop**
- Standardy sieciowe: **IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x**
- Przepustowość: **1.2 Gbps**
- Szybkość przesyłania pakietów: **0.8928 Mpps**
- Pamięć podręczna: **768 Kbit**
- Tabela adresów MAC: **2K wpisów**
- Wymiary: **200 × 118 × 44 mm**
- Waga: **0.60 kg**
- Interfejs: **4 porty PoE + 2 porty uplink**
- Porty: **1~4PoE+ Do 30 W 802.3af/at**
- Prędkość transferu wejście: **4x 10/100 Mbps**
- Prędkość transferu wyjście: **2x 10/100 Mbps**
- Moc zasilacza: **PoE 60W**
- Standardy: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u i IEEE 802.3x**
- PoE Watchdog; **rozszerzone PoE Do 250 m**
- Przepustowość: **1,2Gb/s**
- Zasilanie: **AC 230V**
- Zabezpieczenia przed wyładowaniami i przepięciami
- Obudowa metalowa typu **desktop**



Zasilanie PoE:

- Moc wyjściowa na port: **do 30W**
- Napięcie wyjściowe: **DC 44-57V**
- Moc całkowita: **60W**

Zasilanie główne:

- **AC 100-240V 50/60Hz**
- **DC 52V 1.25A**
- Pobór mocy: **1.93W**

Zastosowanie:

- Systemy monitoringu IP
- Małe biura i domowe instalacje sieciowe
- Wydłużanie zasięgu sieci LAN
- Sieci telefoniczne VoIP



Inteligentny przełącznik DIP

Ułatwia łatwe uruchamianie trybów VLAN, Extend i Default poprzez przełącznik DIP, umożliwiając elastyczną pracę i uproszczone zarządzanie.

W trybie VLAN każdy port jest izolowany od innych, zapewniając integralność i stabilność sieci.

Ultra-długi zasięg PoE

W trybie Extend zasięg transmisji PoE sięga do 250 metrów, umożliwiając wszechstronne opcje wdrożenia.

