

Karta produktu:

Spawarka światłowodowa INNO VIEW 6X z zestawem akcesoriów w walizce

INNO INSTRUMENT



Marka:	INNO INSTRUMENT
Symbol:	30.0958
Kod producenta:	VIEW6X
Kod EAN:	5905954944637

Opis

Spawarka światłowodowa INNO VIEW 6X z zestawem akcesoriów w walizce

Jedna z najpopularniejszych spawarek światłowodowych używanych przez najlepszych operatorów telekomunikacyjnych w Europie Zachodniej! Każdy instalator doceni jej jakość, szybkość i niezawodność!

INNO View 6X to spawarka światłowodowa z wyrównaniem rdzenia, zaprojektowana do szybkich, niskostratnych i powtarzalnych spawów w **instalacjach FTTH, sieciach szkieletowych i pracach serwisowych**; oferuje m.in. czas spawania ok. 4 s, obkurczania 9 s, ekran dotykowy 5" oraz akumulator 7000 mAh pozwalający na nawet 350 cykli pracy na jednym ładowaniu.

Urządzenie jest odporne na wodę, kurz i upadki, ma pamięć 20 000 spawów/zdjęć, USB-C i elektrody do 6000 łuków, dzięki czemu świetnie sprawdza się zarówno **w dużych wdrożeniach, jak i szybkich naprawach terenowych**.

Idealna do prac z przełącznicami światłowodowymi oraz sieciami FTTx, pozwala na **łatwe i szybkie łączenie dwóch włókien** oraz duże zminimalizowanie strat w porównaniu do innych metod łączenia.



Zawartość zestawu:

1. **INNO Fusion Splicer** - Spawarka światłowodowa INNO
2. **INNO Cleaver** - Nożyk do cięcia włókien INNO
3. **Durable Carrying Case** - Wytrzymała walizka transportowa
4. **Accessories** - Akcesoria
5. **Strap Compatible Design** - Konstrukcja przystosowana



Najważniejsze zalety:

- Wyrównanie rdzenia - spawy o bardzo niskich stratach, gotowe do pracy w sieci
- Ekspresowe czasy: spawanie ~4s, obkurczanie 9s
- Duża bateria 7000mAh - do 350 cykli; możliwość jednoczesnego użycia i ładowania
- 5" kolorowy ekran dotykowy, powiększenie x360/x520 - wygodna, precyzyjna praca
- Odporność terenowa: woda (IPx2), kurz (IP5X), upadek z 76cm
- Pamięć 20000 rekordów i 20000 zdjęć, aktualizacje przez USB
- Elektrody do 6000 łuków - stabilna jakość spawu
- Uniwersalne uchwyty włókien i praktyczna tacka robocza do pracy w terenie



Charakterystyka:

1. Trwała metalowa pokrywa odporna na wiatr
2. Elektrody zoptymalizowane pod kątem wydajności i

- do paska (możliwość przypięcia paska)
6. **Working Tray** - Tacka robocza
7. **Detachable Compartment** - Odłączany przedział / wyjmowana przegroda

Pozostałe akcesoria:

- Cleaver (Nożyk do cięcia włókien): **V12**
- SOC Holder (Uchwyt SOC): **FH-SOC-R**
- SOC Heater Cover (Pokrywa podgrzewacza SOC): **HTS-SOC-06**
- AC Adaptor (Zasilacz sieciowy): **JS-18300**
- Cooling Tray (Tacka chłodząca): **CG-25**
- Electrodes (Elektrody): **E-70**
- Battery Pack (Akumulator): **LBT-7000**
- Power Cable (Przewód zasilający): **ACC-25**
- USB Cable (Przewód USB): **USB-9P**
- Carrying Case (Walizka transportowa): **ICC-55**
- Shoulder Strap (Pasek na ramię): **ST-01**



Opis urządzenia:

Model **View 6X** został zaprojektowany z myślą o wymaganiach współczesnych środowisk światłowodowych, w których kluczowe znaczenie mają precyzja, szybkość i niezawodność. Jako wydajna spawarka z wyrównaniem rdzenia oferuje profesjonalną jakość pracy, dostosowaną do dynamicznego tempa instalacji i konserwacji sieci światłowodowych.

Niezależnie od tego, czy realizujesz duże projekty instalacyjne, czy wykonujesz precyzyjne spawy w terenie, **View 6X** zapewni zawsze dokładne i niezawodne wyniki. Została zaprojektowana tak, by łączyć szybkość działania z pełną kontrolą, wspierając zarówno wysokowydajne procesy, jak i precyzyjne połączenia wymagające dużej czułości.

Odporna na trudne warunki pracy w terenie, **View 6X** łączy solidną konstrukcję z przejrzystym i intuicyjnym interfejsem, który zwiększa efektywność pracy. Dzięki szybkiemu uruchamianiu, krótkim czasom spawania i obkurczania oraz stabilnemu wyrównaniu rdzenia, to niezawodne narzędzie pozwalające realizować projekty sprawnie – bez zbędnych komplikacji.



jakości spawania — do 6000 łuków

3. Uchwyt włókna - niezawodny i kompatybilny z powszechnie stosowanymi typami włókien i kabli
4. Podgrzewacz - szybka i równomierna dystrybucja ciepła
5. Pasek na rękę - zapewnia pewny chwyt i bezpieczne użytkowanie
6. Złącze USB typu C
7. Bateria - największa na rynku; umożliwia jednocześnie używanie i ładowanie
8. Ekran dotykowy - zaprojektowany dla płynnej i intuicyjnej obsługi
9. Przyciski sterujące



Obcinarka światłowodowa V12

W zestawie ze spawarką znajduje się **obcinarka V12** – kluczowe narzędzie do przygotowania czystego, prostopadłego czoła włókna przed spawaniem.

Jest przewidziana do stabilnego montażu na firmowej tacy roboczej, co usprawnia organizację stanowiska i przyspiesza pracę w terenie.

V12 wspiera szybkie przygotowanie włókien w i **nstalacjach FTTH oraz podczas napraw**, stanowiąc integralny element zestawu narzędzi View 6X.



Lista operatorów z Europy Zachodniej używających View 6X:

- Wielka Brytania: Virgin Media
- Włochy: OpenFiber
- Grecja: Cosmote
- Hiszpania: Telefonica, DIGI
- Portugalia: MEO, Visabeira
- I wielu innych!



Spawarka światłowodowa – niezbędny element w pracy montera sieci światłowodowych

Spawarki światłowodowe to jeden z elementów, bez których trudno wyobrazić sobie instalację i konserwację sieci optycznych. Ich działanie jest kluczowe w procesie łączenia





włókien kabla światłowodowego. W efekcie spawarka to dziś standardowy produkt razem z zestawem narzędzi serwisowych.

Działanie spawarki światłowodowej opiera się na mechanizmie łączenia włókien z wykorzystaniem precyzyjnego łuku elektrycznego oraz procesie dokładnego centrowania i pozycjonowania włókien. Kluczowa w pracy spawarek jest precyzja, niezawodność i powtarzalność ich działania.

Prezentowany model umożliwi szybkie, sprawne i precyzyjne połączenie, a w efekcie instalację, naprawę oraz efektywną modernizację.

Dane techniczne:

- Model: **View 6X**
- Metoda łączenia (spawania): **Core Alignment (wyrównanie rdzenia)**
- Liczba włókien: **Pojedyncze**
- Obsługiwane włókna: **SM (ITU-T G.652 & BIF G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655) / CSF (G.654)**
- Średnica powłoki: **100 μ m – 3 mm**
- Średnica płaszczka: **80–150 μ m**
- Długość cięcia włókna: **5–16 mm**
- Średnia strata łącza: **SM 0,01 dB / MM 0,01 dB / DS 0,03 dB / NZDS 0,03 dB / G.657 0,01 dB**
- Tłumienie odbicia (Return Loss): **> 60 dB**
- Czas spawania: **Tryb szybki – średnio 4 s; Tryb SM – średnio 5 s**
- Czas w trybie automatycznym: **Średnio 7 s**
- Programy spawania: **Maks. 300 trybów**
- Opcja tłumienia spawu: **Zakres 0,1–15 dB; krok $\leq$ 0,1 dB**
- Automatyczna kalibracja łuku: **Tak, dostępna**
- Żywotność elektrod: **6000 wyładowań łuku**
- Programy grzania: **Maks. 100 trybów**
- Czas grzania: **Szybki 9 s; Średni 13 s (dla rękawa 60 mm slim)**
- Tulejka ochronna: **20–60 mm**
- Wyjście danych: **Typ C**
- Pamięć spawów: **20 000 rekordów spawów / 20 000 zdjęć spawów**
- Aktualizacja oprogramowania: **Tak, przez USB**
- Bateria: **7000 mAh; do 350 cykli pracy (spawanie + grzanie)**
- Zasilanie: **Wejście AC 100–240 V; wejście DC z portem USB-C**
- Monitor: **5,0" kolorowy LCD, pełny ekran dotykowy**
- Powiększenie: **$\times 360$, $\times 520$**
- Wymiary i waga: **160 (S) $\times$ 135 (G) $\times$ 145 (W) mm z gumowym bumperem / 2,0 kg (z baterią)**
- Wymiary skrzynki: **480x315x205mm**



O producencie:

INNO Instrument to pochodzący z Korei Południowej producent wysokiej jakości rozwiązań dla branży telekomunikacyjnej, mający także bogate doświadczenie w sektorze energetycznym, militarnym, lotniczym oraz medycznym.

INNO Instrument nieustannie się rozwija, oferując niezawodne rozwiązania i usługi wszędzie tam, gdzie stosowana jest telekomunikacja. Produkty przedsiębiorstwa są obecnie dostarczane przez ponad 380 dystrybutorów do 90



You dream,
we **DESIGN**

krajów na całym świecie.

Łącząc ze sobą zadowolenie Klienta, globalne wyzwania, rozwój oraz innowacje **INNO Instrument** chce przewodzić branży i stać się numerem 1 wśród producentów telekomunikacyjnych.