

Karta produktu:

Puszka instalacyjna z 4 dławikami PG11 (4-9mm) natynkowa / gruntowa 90x90x37mm hermetyczna IP68 transparentna

LED BRUK



Marka:	LED BRUK
Symbol:	70.2312
Kod producenta:	MUFA-4
Kod EAN:	5904151677850

Opis

Puszka instalacyjna z 4 dławikami PG11 (4-9mm) natynkowa / gruntowa 90x90x37mm hermetyczna IP68 transparentna

Puszka natynkowa o **wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej**. Dzięki zwiększonej szczelności IP68, puszki mają zastosowanie w natynkowych instalacjach elektrycznych, które wymagają zwiększonej ochrony.

Wysoce odporne na działanie warunków atmosferycznych (mróz, deszcz, śnieg itp.), stąd też idealnie się nadają do montażu na zewnętrznych ścianach budynku.

Puszki zapewniają najwyższy komfort instalacji w każdych warunkach.

Doskonale sprawdzą się przy połączeniach niskonapięciowych:

- do podłączania lamp ogrodowych
- do podłączania świecącej kostki brukowej
- do innych połączeń lub rozgałęzień przewodów w instalacji w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnie, łazienki)



Zastosowanie i główne zalety:

- Instalacje elektryczne, gruntowe, natynkowe do **230V**.
- Klasa szczelności **IP68**
- Potwierdzona Certyfikacją Instytutu Zetom Katowice.
- Małe rozmiary puszek pozwalają na oszczędność miejsca nawet **do 40 %** w porównaniu z puszkami dostępnymi



na rynku,

- Przezroczysta obudowa do kontroli wzrokowej prawidłowego ułożenia oraz odpowiedniej długości odizolowania przewodów,
- Komfortowe uszczelnienie przewodów przy użyciu niewielkiej siły i śrubokręta krzyżakowego,
- Dowlolna kombinacja różnorodnych przewodów o przekrojach **od 4 mm² do 9 mm²**

Dane techniczne:

- Producent: **LedBruk**
- Model: **Puszka Mufa Instalacyjna (natynkowa / gruntowa) IP68**
- Oznaczenie: **MUFA-4**
- Szczelność: **IP68**
- Szerokość: **90 mm**
- Wysokość: **37 mm**
- Długość: **90 mm**
- Rodzaj dławnic: **PG11**
- Sugerowane przewody: **od 4 do 9 mm**
- Temperatura pracy: **-30oC do 60oC**
- Przeznaczenie: **Instalacje elektryczne, gruntowe, natynkowe do 230V; (zamiennik złączek 3M 316IR)**
- Montaż: **możliwość szybkiego i trwałego połączenia 4 przewodów**



Stopień ochrony IP68 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem)



Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości **w Polsce**. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z **Chin, czy Tajwanu**.





O producencie:

LedBruk to rodzinna, polska firma działająca od 2010 r., producent innowacyjnego oświetlenia LED.

Projektuje, integruje i ręcznie wytwarza zewnętrzne systemy oświetleniowe, bazując na wielobranżowym zespole inżynierów. Specjalizuje się w **trwałych i energooszczędnych rozwiązaniach do ogrodów i nawierzchni**.

Firma realizuje również projekty na zamówienie oraz „zadania specjalne”, wspierane przez sieć dystrybutorów w całym kraju.

Specyfikacja

Dławiki

4