

Karta produktu:

Żywica poliuretanowa dwuskładnikowa do tworzenia izolacji 150g RS

ETELEC



Marka:	ETELEC
Symbol:	80.0331
Kod producenta:	GBE001
Kod EAN:	8033712907499

Opis

Żywica poliuretanowa dwuskładnikowa do tworzenia izolacji 150g RS

Dwuskładnikowa żywica poliuretanowa RS do wypełniania muf niskonapięciowych (mieszanie 1:1) po zmieszaniu szybko tworzy jednolity, zielony blok o **twardości D55**, wytrzymałości dielektrycznej 20 kV/mm i zakresie pracy -60°C do $+200^{\circ}\text{C}$, zapewniając izolację do 1 kV.

Zapewnia **wodoszczelne uszczelnienie** oraz solidną ochronę mechaniczną złącza, dzięki czemu po zestaleniu połączenie jest natychmiast gotowe do pracy pod napięciem.



Dane techniczne:

- Materiał: **żywica poliuretanowa**
- Napięcie robocze: **do 1 kV**
- Wytrzymałość dielektryczna: **20kV/mm**
- Proporcje mieszania: **1:1**
- Gęstość: **1,37 g/cm³**
- Twardość wg. skali Shore'a: **D 55**
- Temp. pracy: **-60°C $+200^{\circ}\text{C}$**
- Temp. przechowywania: **$+5^{\circ}\text{C}$ $+40^{\circ}\text{C}$**



- Czas łączenia w temp: **+23°C - 25min**
- Czas przydatności do użycia w temp: **+23°C - 15min**
- Data ważności: **36 m-c**