

Karta produktu:

Mufa kablowa żelowa wielokrotnego użytku na 3 złączkę 0,2-4mm² hermetyczna IPx8 ShellBOX MJBF-332

ETELEC



Marka:	ETELEC
Symbol:	71.0957
Kod producenta:	MJBF-332
Kod EAN:	8053323900672

Opis

Mufa kablowa żelowa wielokrotnego użytku na 3 złączki 0,2-4mm² hermetyczna IPx8

ShellBOX MJBF-332

Mufy kablowe żelowe przeznaczone są do zabezpieczania połączeń żył fazowych przed działaniem **pyłu, wilgoci czy wody**.

Zapewniają one szczelność na poziomie **IPx8 (całkowite zanurzenie w wodzie do głębokości 1m)**. Zastosowanie **technologii żelowej** umożliwia demontaż połączenia. Produkt ten znajduje zastosowanie przy łączeniu przewodów we **wszelkich pracach elektroinstalacyjnych** w środowisku o wysokiej wilgotności oraz w bezpośrednim kontakcie z wodą.

Prezentowana mufa posiada zgodności ze standardami EN 60947-71, EN 60998-2-2, CEI EN 60529, potwierdzające wysoką jakość i bezpieczeństwo całego systemu osłon żelowych i złączek.

To gwarancja niezawodności i trwałości, na którą możesz polegać.



Najważniejsze zalety:

- Prosta, szybka i bezpieczna obsługa
- Od razu gotowa do użycia, z możliwością modyfikacji połączenia
- Bez obowiązkowych oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa
- Nieograniczony czas magazynowania





- Zgodność z normami i IPX8 dla całego systemu osłon żelowych i złączek WAGO

Dane techniczne:

- Typ: **Mufa żelowa**
- Materiał / materiał: **tworzywo sztuczne + żel silikonowy**
- Kolor obudowy: **czarny**
- Kolor wypełnienia: **bezbardwy**
- Napięcie znamionowe: **450V**
- Prąd znamionowy: **32A**
- Temp. składowania: **5°C + 25°C**
- Temp. pracy: **-20°C + 90°C**
- Stopień szczelności: **IPX8**
- Zgodność / standard: **EN 60947-7-1, EN 60998-2-2, CEI EN 60529**
- Rozmiar obudowy: **51,5 x 32 x 16mm**
- Liczba biegunów: **3**
- Liczba żył / biegun: **2**
- Dla przekroju: **0,2-4mm²**
- Liczba złączek WAGO w zestawie: **3**



ORYGINALNA złączka WAGO w zestawie:

Szybkoszłączka instalacyjna WAGO uniwersalna serii 221
COMPACT wyposażona w zacisk **CAGE CLAMP** przeznaczona do łączenia przewodów jednodrutowych (tzw. drut) oraz wielodrutowych (tzw. linka).

Produkt ten znajduje zastosowanie przy łączeniu przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych, technice oświetleniowej oraz w szafkach rozdzielczych i innych pracach elektroinstalacyjnych.

W odróżnieniu od obecnych na rynku złącz: „typu Wago”, „ala Wago” itp. jest to produkt oryginalny co zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.



Bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo łączenia wszystkich rodzajów przewodów za pomocą złączek WAGO potwierdzone zostało dodatkowo przez międzynarodowe aprobaty (ENEC, UL): RosTest: AB24 B04007 oraz VDE: 40029794.

Znak **ENEC** stanowi potwierdzenie bezpieczeństwa, uznane w Europie przez ponad 20 sygnatariuszy.





Stopień szczelności IPx8

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- **ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie** (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem)

Specyfikacja

Liczba złączy	3
Marka	ETELEC
Na żyłę o przekroju [mm ²]	0,2 - 4,0
Rodzaj	żelowa