

Karta produktu:

**AUDA Prestige Kabel SVGA (D-Sub 15-pin) FHD@60
50m**

AUDA



Producent:	AUDA
Symbol:	42.1037
Kod producenta:	42.1037
Kod EAN:	5902166335574

Opis produktu

Przewód połączeniowy SVGA/SVGA z serii AUDA Prestige wykonany z najwyższej jakości materiałów, co pozwala sprostać wszystkim **nowoczesnym i najbardziej wymagającym systemom multimedialnym**. Przeznaczony do łączenia m.in. monitora, telewizora, czy projektora do komputera lub laptopa oraz połączenia ze sobą innych urządzeń wyposażonych w złącze VGA.

Najważniejsze zalety:

- **Jakość Full HD** - przewód zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości do 1920x1080p
- **Grube, miedziane żyły OFC oraz wielowarstwowe ekranowanie** - zapewniają najwyższą jakość dźwięku oraz odporność na zakłócenia z zewnątrz
- **Solidne, metalowe złącza platerowane złotem** - gwarantują trwałość i pozwalają na przepinanie kabla bez obaw o uszkodzenie
- **Powłoka PVC** - cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne
- **Filtry ferrytowe** - zapewniają doskonałą stabilność sygnału
- **Kompatybilność:** ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi złącze 15-pinowe oraz ze standardami: GA, SVGA, XGA, SXGA, QXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, WQXGA, CGA, NTSC
- **Bardzo wysoka precyzja wykonania** przy zastosowaniu najlepszych możliwych materiałów
- **Nowoczesny design** - przewód został zaprojektowany w oparciu o najnowsze trendy, może być używany „na widoku” w nowoczesnych mieszkaniach, biurach i salach konferencyjnych
- **Plug and Play** - nie wymaga żadnych sterowników - działa od razu po podłączeniu na wszystkich systemach operacyjnych

Parametry techniczne:

- **Producent:** AUDA
- **Długość kabla:** 50 m
- **Kolor:** czarny
- **Max obsługiwana rozdzielczość:** 1920x1080p (Full HD)
- **Typ złączy:** D-Sub VGA 15-pin (wtyk) / D-Sub VGA 15-pin (wtyk)
- **Złącza:** metalowe, platerowane złotem
- **Ekranowanie:** wielowarstwowe: opłót z drutów (128 włókien) oraz folia aluminiowo-mylarowa wraz z żyłą uziemiającą + dodatkowy indywidualny wielowarstwowy ekran z folii aluminiowo-mylarowej wzmocnionej taśmą PET oraz spiralą (17 włókien) na przewodach współosiowych
- **Filtry ferrytowe:** tak, dławiki niwelujące szkodliwy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych (EMI)

Budowa przewodu:

1. Złącza: metalowe, platerowane złotem
2. Wtyki: wytrzymała obudowa z metalu
3. Powłoka: polwinil PVC

Przekrój przewodu:

1. Drut uziemiający: 1C/0.404BC+HDPE Ø0.8mm
2. Oplot z drutów: 128/0.12AM
3. Folia aluminiowo-mylarowa
4. Powłoka PVC polwinit: Ø8.2mm
5. Drut uziemiający: 1C/0.404BC
6. Przewodnik: 1C/0.404BC
7. Izolacja FPE: Ø2.1mm
8. Uziemienie: 1C/0.404BC
9. Folia aluminiowo-mylarowa wzmocniona taśmą PET

Złącze D-Sub VGA

Standard kart graficznych IBM-PC ustanowiony w 1987 roku, ang. Video Graphics Array. Złącze umożliwia podłączenie starszego, analogowego ekranu i przesył obrazu o rozdzielczości do Full HD. Dzięki wyjściu VGA możliwe jest podłączenie np. telewizora, bez konieczności używania dodatkowych przejść ani oprogramowania.

O producencie:

AUDA Prestige - Seria profesjonalnych kabli połączeniowych wykonanych z **najwyższej jakości materiałów**, co pozwala sprostać wszystkim najbardziej wymagającym i nowoczesnym systemom multimedialnym. Podstawową zaletą kabli z serii Prestige jest kompatybilność z najnowszymi standardami przesyłowymi oraz **niezwykła bezawaryjność połączona z bardzo długą żywotnością**. Dzięki swojej różnorodności produkty marki **AUDA** są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników. Aby ułatwić optymalne dostosowanie do wymogów Klienta przewody i urządzenia **AUDA** zostały podzielone na cztery serie (Home, Optimum, CableTime, Prestige).

CHARAKTERYSTYKA	
Typ złączy:	D-Sub VGA 15-pin (wtyk) / D-Sub VGA 15-pin (wtyk)
Złącza:	połączane
Wtyki:	wytrzymała obudowa z metalu
Przewodnik:	z miedzi beztlenowej (OFC) o bardzo wysokim stopniu czystości
Filtry ferrytowe:	Tak
Kompatybilność ze standardami:	GA ; SVGA ; XGA ; SXGA ; QXGA ; WXGA ; WSXGA ; WUXGA ; WQXGA ; CGA ; NTSC
Ekranowanie:	wielowarstwowe: oplot z drutów (128 włókien) oraz folia aluminiowo-mylarowa wraz z żyłą uziemiającą + dodatkowy indywidualny wielowarstwowy ekran z folii aluminiowo-mylarowej wzmocnionej taśmą PET oraz spiralą (17 włókien) na przewodach współosiowych
Powłoka:	polwinit PVC
Długość kabla:	50 m
Średnica zewnętrzna kabla:	8,2 mm
Kolor kabla:	czarny
Dodatkowe informacje:	dławiki ferrytowe niwelujące szkodliwy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych (EMI)