

Karta produktu:

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP-7A ppoż E90 przelotowa 20x4mm2

W2



Marka:	W2
Symbol:	71.0199
Kod producenta:	PIP-7A/PRZEL/20x4
Kod EAN:	5905954917549

Opis

Wysokiej jakości, certyfikowana puszka instalacyjna do stosowania w systemach sygnalizacji pożaru. Przeznaczona jest do **łączenia przewodów instalacji SAP**.

Obudowa posiada odporność ogniową E90. Jej zadaniem jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej.

Puszka PIP-7AN posiada dokumenty wydane przez CNBOP-PIB:

- krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych nr. 063-UWB-0194
- krajowa ocena techniczna nr. CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2

Główne zalety:

- Przebadana przez **CNBOP-PIB**
- Do stosowania w systemach sygnalizacji pożaru
- Posiada **odporność ogniową E90** (klasa zachowania funkcji odpowiadająca 90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru)
- Wyposażona w nowe typoszeregi
- Możliwość zastosowania przewodów ognioodpornych o większym przekroju
- Kompatybilna z przewodami typu: **HDGS, NHXH, N2XH, YnTKSY, YnTKSYekw, HTKSH, HTKSHekw, BiTflame, itp.**
- Przeznaczona do łączenia przewodów instalacji SAP

Ułatwiony montaż:

1. Brak docisków (trzymaczy) kabla
2. Wyrównanie wysokości „wejścia kabla” z zaciskiem kostki ceramicznej
3. Przepusty kablone wsuwane od góry
4. Ulepszona konstrukcja przepustów - proste ścięcie ścinaki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

Opis konstrukcji:

Puszka instalacyjna PIP-7AN do systemów pożarowych wykonana została z **blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową**. Wewnątrz zawiera kostki ceramiczne umożliwiające łączenie przewodów o **maksymalnie dziesięciu parach**, przy maksymalnym przekroju 1 żyły równym 4mm².

Z tyłu znajdują się **dwa otwory do mocowania** przy pomocy metalowych kołków do sufitu lub ściany.

Specyfikacja:

- Napięcie zasilania: **max. 400V AC**
- Bezpiecznik: **nie**

- Zakres prądowy: **max. 32 A**
- Maksymalna średnica kabla instalacyjnego: **Ø 19 mm**
- Maksymalny przekrój przewodu: **4 mm²**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Wymiary: **275 x 114 x 30 mm**
- Wymiary z przepustami: **286 x 114 x 30 mm**
- Waga: **916 g**
- Schemat podłączenia: **na zdjęciu poniżej**

Polski producent - W2

W2 jest polską firmą, która powstała w 1999 roku z 100% udziałem kapitału polskiego i specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu elektroniki profesjonalnej. Zakres działalności firmy obejmuje: projektowanie, produkcję, serwis oraz sprzedaż. Misją przedsiębiorstwa jest nieustanne tworzenie najwyższej jakości, innowacyjnych sygnalizatorów i urządzeń do zapewniania bezpieczeństwa ludzi i obiektów.

W2 dostarcza rozwiązania do: systemów sygnalizacji pożarowej (SSP), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), automatyki czy telekomunikacji. Oferujemy między innymi: sygnalizatory (akustyczne, optyczne, akustyczno-optyczne, głosowe), wieże i kolumny sygnalizacyjne, puszki instalacyjne, osłony zabezpieczające, osłony montażowe, moduły automatyki i inne.