

Karta produktu:

Moduł keystone RJ45 UTP kat.6 nieekranowany biały Molex

MOLEX



Marka:	MOLEX
Symbol:	25.5066
Kod producenta:	KSJ-00033-02
Kod EAN:	5905954928712

Opis

Moduł zgodny ze standardem Keystone (np. MediaBox, Mosaic, Wiremold, Surtec, Hubbel, Siecor, Tyco, Ortronics).

Nieekranowane gniazda RJ45 (WE8W). Możliwość przyłączenia kabli w sekwencji 568A oraz 568B. Złącze szczelinowe ułatwiające montaż, wyposażone w nakładkę przeciwkurzową stanowiącą jednocześnie mechaniczną ochronę przed wyrwaniem żył ze złącza. Kompatybilność z wtykami RJ45 (WE8W).

Dane techniczne:

- Szerokość [mm]: 18
- Wysokość [mm]: 23
- Głębokość [mm]: 29
- Kolor: Biały

Gniazdo:

- Trwałość: > 750 cykli
- Materiał styków: Stop miedzi
- Powłoka styków: 1.27 µm złota na 2.50 µm niklu
- Siła docisku styków: >100 g
- Siła rozłączania: >6,8 kg
- Materiał obudowy: Termoplastyczne tworzywo UL94V0

Złącze:

- Trwałość: > 200 cykli
- Materiał styków: Stop miedzi
- Powłoka styków: Matowa powłoka cynowa
- Przyjmuje przewody: 26-22 AWG (druć/linka)

Parametry elektryczne:

- Rezystancja: $\leq 20 \text{ m}\Omega$
- Tolerancja rezystancji: $\leq 5 \text{ m}\Omega$
- Rezystancja izolacji: $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Parametry transmisyjne:

- Insertion Loss[1-250MHz $\leq 0.2 \cdot \sqrt{f}$ dB
- NEXT[1-250MHz $\geq 54 - 20 \cdot \log(f/100)$ dB
- FEXT[1-250MHz] $\geq 43.1 - 20 \cdot \log(f/100)$ dB
- RL[1=f<50MHz] ≥ 30 dB
- RL[50=f=250MHz] $\geq 24 - 20 \cdot \log(f/100)$ dB
- LCL[1-250MHz] $\geq 28 - 20 \cdot \log(f/100)$ dB

O producencie:

Firma Molex od ponad 30 lat dostarcza firmom z całego świata wysokiej jakości rozwiązania z dziedziny przesyłania sygnału głosu, danych i obrazu wideo przez przewody miedziane, światłowodowe oraz bezprzewodowo, a marka Molex Premise Networks (obecnie Molex Connected Enterprise Solutions) stała się synonimem wysokiej jakości, innowacyjności i trwałości. Rozbudowane portfolio produktów oraz podejście koncentrujące się na usługach doradczych odegrały zasadniczą rolę w odniesieniu przez firmę sukcesu na skalę globalną – dzięki temu takie rozwiązania stosuje coraz więcej liczących się firm z całego świata.

Specyfikacja

Ekranowanie	nie
Kategoria	6
Kolor	biały
Typ	moduł keystone standardowy
Typ złącza	8P8C (RJ45)