

Karta produktu:

Listwa elektroinstalacyjna kanał kablowy LN 50x20.2 korytka z pokrywą LEGRAND

LEGRAND



Producent:	LEGRAND
Symbol:	70.0098
Kod producenta:	330161
Kod EAN:	5904182637717

Opis produktu

Kanały kablowe wykorzystywane są do **przewodzenia i ochrony przewodów** elektrycznych oraz telekomunikacyjnych wewnątrz budynków. Szczególnie często używane do **tworzenia wszelkich instalacji na ścianach i sufitach** budynków mieszkalnych i przemysłowych. Składają się z korpusu i nakładanej zatraskowo pokrywy. Mocowane do podłoża poprzez **przykręcenie lub przyklejenie**. Nie chronią przed wnikaniem wody, przeznaczone do montażu **wewnątrz budynków**.

Listwy kablowe Legrand LN Polam-Suwałki:

- Wszystkie listwy LN mają długość 2 m
- Listwy izolacyjne wykonane z twardego PCW
- Klasa palności V-0
- Kolor biały
- Zaprojektowane zgodnie z normą europejską PN-EN 50085-12001
- Odporność na udary 2J
- Temperatura pracy od -25°C do +60°C
- Ochrona IP 30

Listwy posiadają Deklarację UE, Certyfikat BBJ oraz Atest Higieniczny PZH.

Najważniejsze zalety listew kablowych:

- Solidne wykonanie z wytrzymałego PVC
- Niezwykle łatwy i szybki montaż
- Łatwe do utrzymania w czystości
- Mogą być pokryte różnymi typami farb (akrylowe, olejne, silikonowe)
- Zawierają otwory montażowe, dzięki czemu nie trzeba ich nawiercać
- Specjalnie skonstruowany zamek pokrywy i korytka zatraskuje się pod kątem 45 stopni, dzięki czemu montaż nie wymaga użycia dużej siły
- Pozwalają wykonać bezinwazyjny montaż instalacji kablowych

Specyfikacja kanału kablowego:

- Typ: **Listwy kablowe LN Polam-Suwałki**
- Szerokość: **50 mm**
- Wysokość: **20.2 mm**
- Długość: **2 m**

- Kolor: **biały**
- Materiał: **PVC**
- Wyposażenie: **pokrywa, kanał**
- Temperatura pracy: **od -25°C do +60°C**
- Montaż: **wewnątrz budynków**
- Przekrój czynny: **400 + 400 mm²**
- W opakowaniu zbiorczym: **30m**

Dopuszczalne ilości przewodów i kabli, które mogą być ułożone w listwie LN 50x20.2 + 1P:

- Ø 5,5 mm np. FTP: **12szt.**
 - Ø 7,2 mm, np.WDXpek 75-1,0/4,8: **4/4szt.**
 - Ø 10,6 mm, np. YDY 3x2,5: **2/2szt.**
 - Ø 11,5 mm np. YDY 4x2,5: **1/1szt.**
1. FTP - kabel teleinformatyczny
 2. WDX pek 75-1,0/4,8 - przewód współosiowy wielkiej częstotliwości - do instalacji TV-SAT
 3. YDY - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe

Szeroka oferta korytek kablowych

W naszej ofercie znajdują Państwo inne rozmiary oraz opakowania zbiorcze.

Rozmiar (szer. x wys.) | Ilość w opakowaniu zbiorczym (szt / mb):

1. 16x16 mm | 20 szt / 40mb
2. 20x10 mm | 30 szt / 60mb
3. 25x16 mm | 20 szt / 40mb
4. 40x16 mm | 20 szt / 40mb
5. 40x16+1P mm | 20 szt / 40mb
6. 40x25 mm | 16 szt / 32mb
7. 40x40 mm | 10 szt / 20mb
8. 50x20 mm | 15 szt / 30mb
9. 50x20+1P mm | 15 szt / 30mb
10. 60x20+2P mm | 15 szt / 30mb

O producencie:

Legrand Polska jest częścią międzynarodowego koncernu, Grupy Legrand, eksperta w zakresie produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Produkty marki Legrand to synonim wysokiej jakości i niezawodności. W ofercie handlowej **Legrand Polska** znajdują się produkty i systemy uznane na całym świecie, gwarantując dostarczanie kompletnych rozwiązań, od oferty produktowej poprzez know-how do serwisu. Wszystkie produkty spełniają wymogi norm, posiadają atesty i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość.

LISTWY KABLOWE LN

Typ listwy	Przewody				
	Przekrój czynny [mm ²]	Ø 5,5 mm np. FTP	Ø 7,2 mm, np.WDXpek 75-1,0/4,8	Ø 10,6 mm, np. YDY 3x2,5	Ø 11,5 mm np. YDY 4x2,5
LN 20X10	140	2	1	-	-
LN 16X16	185	3	1	1	-
LN 25X16	305	5	3	2	1
LN 35X10.1	230	4	3	-	-
LN 35X10.2	115 + 115	4	1/1	-	-
LN 40X16.1	505	9	6	3	2
LN 40X16.2	245 + 245	8	3/3	1/1	1/1
LN 50X20.1	800	12	8	4	3

LN 50X20.2	400 + 400	12	4/4	2/2	1/1
LN 60X20.3	305 + 305 + 305	16	3/4/3	1/1/1	1/1/1
LN 40X25.1	840	12	8	5	5
LN 40X25.2	405 + 405	12	4/4	2/2	2/2
LN 40X40	1405	20	12	6	6

Tabela podaje dopuszczalne ilości przewodów i kabli, które mogą być ułożone w poszczególnych listwach. W tabeli podano maksymalne średnice zewnętrzne przykładowych przewodów.

FTP - kabel teleinformatyczny

WDX pek 75-1,0/4,8 - przewód współosiowy wielkiej częstotliwości - do instalacji TV-SAT

YDY - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe