

Karta produktu:

Kołki typu Driva DRN-23 do mocowania w płytach gipsowo-kartonowych KLIMAS 20szt

KLIMAS WKREĆ-MET



Marka:	KLIMAS WKREĆ-MET
--------	------------------

Symbol:	70.4049
---------	---------

Kod producenta:	BDRN-23(X10)
-----------------	--------------

Kod EAN:	5907704491019
----------	---------------

Opis

Oryginalny produkt renomowanej marki Klimas Wkręt-Met®!

- Rozmiar: **8 x 23 mm**
- Ilość w opakowaniu: **20 szt (blister)**
- Indeks: **BDRN-23(X10)**

Kołek tworzywy DRN-23 wykonany z poliamidu, stosowany jako korpus w połączeniu z elementami łączącymi. Dzięki zastosowaniu szerokiego gwintu kołek łatwo zagłębia się w podłożu gipsowym, a jednocześnie posiada dużą powierzchnię docisku. Dzięki swojej optymalnej długości nie wymaga dużo miejsca z tyłu płyty g-k.

Parametry techniczne:

- Średnica otworu [d0]: **8 mm**
- Długość korpusu [Lk]: **23 mm**
- Zalecana średnica wkręta: **3,0-3,5 mm**
- Zalecana długość wkręta: **30 mm**
- Materiał: **Poliamid**
- Ilość w opakowaniu: **20 szt**

Parametry wytrzymałościowe:

Nośność obliczeniowa dla płyty g-k 9,5 mm:

- Wkręt 3,0 - **0,15/0,07 kN**
- Wkręt 3,5 - **0,24/0,11 kN**

Nośność obliczeniowa dla płyty g-k 12,5 mm:

- Wkręt 3,0 - **0,20/0,09 kN**
- Wkręt 3,5 - **0,32/0,14 kN**

Nośność obliczeniowa dla płyty wiórowej 2x12,5 mm:

- Wkręt 3,0 - **0,23/0,10 kN**
- Wkręt 3,5 - **0,35/0,16 kN**

Cechy i korzyści:

- **Optymalna długość** - nie wymaga dużo miejsca z tyłu płyty g-k
- **Szerokie zastosowanie** - odpowiedni do pojedynczych i podwójnych płyt g-k
- **Szybkość montażu** - przy użyciu końcówki KDR nie jest konieczne wykonanie otworu wstępnego

Sposób montażu:

1. Przed wykonaniem montażu należy rozpoznać podłoże, w którym będzie wykonywany montaż łącznika oraz porównać obciążenia jakie łącznik będzie przenosił z nośnościami.
2. Do zamocowania korpusu w podłożu należy wykorzystać końcówkę do wkrętarek typu KDR.
3. Jeżeli montaż odbywa się bez końcówki KDR, konieczne jest wykonanie otworu wstępnego.
4. Po osadzeniu korpusu element mocowany docisnąć do podłoża, przewlec przez otwór wkręt, a następnie dociągnąć go używając wkrętaka ręcznego lub elektrycznego.

Polska produkcja

Prezentowane artykuły zostały wyprodukowane w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do towarów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Wiodący, polski producent najwyższej jakości technik zamocowań. Firma posiada cztery zakłady produkcyjne wyposażone w najbardziej innowacyjną w Europie halę wtryskarek, magazyn centralny oraz zaawansowane laboratorium. Producent systematycznie rozwija się na rynku krajowym i eksportowym. Obecnie jego wyroby docierają do ponad 60 państw na świecie. Dzięki doświadczeniu wysokiej klasy specjalistów, współpracy z producentami różnych branż, nowym inwestycjom oraz dialogowi z klientami, marka Klimas Wkręt-met od 30 lat jest synonimem najwyższej jakości zamocowań, stosowanych w branży budowlanej.