

Karta produktu:

Przewód telefoniczny YTKSY 14x2x0,5 Bitner

BITNER



Producent:	BITNER
Symbol:	05.0017
Kod producenta:	TS0013
Kod EAN:	5905954911226

Opis produktu

Kable YTKSY stosowane są do łączenia między sobą urządzeń stacyjnych telefonicznych, telegraficznych i teletransmisyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji i innych podobnych urządzeń.

Budowa:

- żyły jednodrutowe, wykonane z miedzi, o średnicy 0,5 mm,
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
- żyły izolowane skręcone w pary lub w czwórkę,
- kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,
- pary skręcone w ośrodek,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC).

Dane techniczne:

- Indukcyjność- wartość orientacyjna: : 0,7 mH/km
- Zakres temperatury pracy:
 - podczas pracy: : -30 do +70 °C
 - podczas układania: : -10 do +50 °C
- Minimalny promień zginania: : 10 x średnica kabla
- Palność kabla: : kable nie rozprzestrzeniają płomienia
- Próby palności: :
 - PN-89/E-04160/55 metoda 1
 - IEC 60332-1
 - DIN EN 50265-2-1
- Wykonanie w oparciu o normy: :
 - PN-92/T-90321
 - PN-92/T-90320

Specyfikacja

Ekranowanie

nie

Kolor powłoki	biały
Kształt przewodu	okrągły
Liczba żył	14x2
Materiał żyły	miedź (Cu)
Producent	BITNER
Średnica żyły	0,5mm