

Karta produktu:

**Przewód telefoniczny YTKSY 1x2x0,5 Mercor**

MERCOR



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Producent:</b>      | MERCOR        |
| <b>Symbol:</b>         | 05.0001       |
| <b>Kod producenta:</b> | 05.0001       |
| <b>Kod EAN:</b>        | 5907796688397 |

**Opis produktu**

Kable YTKSY stosowane są do łączenia między sobą urządzeń stacyjnych telefonicznych, telegraficznych i teletransmisyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji i innych podobnych urządzeń.

**Budowa:**

- żyły jednodrutowe, wykonane z miedzi, o średnicy 0,5 mm,
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
- żyły izolowane skręcone w pary lub w czwórkę,
- kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,
- pary skręcone w ośrodek,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC).

**Dane techniczne:**

- Indukcyjność- wartość orientacyjna: : 0,7 mH/km
- Zakres temperatury pracy:
  - podczas pracy: : -30 do +70 °C
  - podczas układania: : -10 do +50 °C
- Minimalny promień zginania: : 10 x średnica kabla
- Palność kabla: : kable nie rozprzestrzeniają płomienia
- Próby palności: :
  - PN-89/E-04160/55 metoda 1
  - IEC 60332-1
  - DIN EN 50265-2-1
- Wykonanie w oparciu o normy: :
  - PN-92/T-90321
  - PN-92/T-90320

**Specyfikacja****Ekranowanie**

nie

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)</b> | Fca        |
| <b>Kolor powłoki</b>                        | biały      |
| <b>Kształt kabla</b>                        | okrągły    |
| <b>Liczba żył</b>                           | 1x2        |
| <b>Marka</b>                                | MERCOR     |
| <b>Materiał żył</b>                         | miedź (Cu) |
| <b>Średnica żył [mm]</b>                    | 0,5        |