

Karta produktu:

**Kabel stacyjny parowany YTKSY 21x2x0,5mm² biały
300V drut Bitner**

BITNER



Marka:	BITNER
Symbol:	05.0019
Kod producenta:	TS0015
Kod EAN:	5902956235473

Opis

Kable YTKSY stosowane są do łączenia między sobą urządzeń stacyjnych telefonicznych, telegraficznych i teletransmisyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji i innych podobnych urządzeń.

Budowa:

- żyły jednodrutowe, wykonane z miedzi, o średnicy 0,5 mm,
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
- żyły izolowane skręcone w pary lub w czwórkę,
- kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,
- pary skręcone w ośrodek,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC).

Dane techniczne:

- Indukcyjność- wartość orientacyjna : 0,7 mH/km
- Zakres temperatury pracy:
 - podczas pracy : -30 do +70 °C
 - podczas układania : -10 do +50 °C
- Minimalny promień zginania : 10 x średnica kabla
- Palność kabla : kable nie rozprzestrzeniają płomienia
- Próby palności :
 - PN-89/E-04160/55 metoda 1
 - IEC 60332-1
 - DIN EN 50265-2-1
- Wykonanie w oparciu o normy :
 - PN-92/T-90321
 - PN-92/T-90320

Specyfikacja

Budowa żył	drut
Ekranowanie	nie
Izolacja	polwinit PVC
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
Kolor powłoki	biały
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	21x2
Marka	BITNER
Materiał żył	miedź (Cu)
Powłoka	polwinit PVC
Promień gięcia	10 x średnica
Przybliżona waga	144 kg/km
Rodzaj kabla	YTKSY
Średnica zewnętrzna	9,1 mm
Średnica żył [mm]	0,5
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Zastosowanie	telefoniczny