

Karta produktu:

Kabel sieciowy U/UTP kat.6 skrętka 4x2x0,54mm zewnątrzny żelowany PE czarny Bitner

BITNER



Producent:	BITNER
Symbol:	01.2036
Kod producenta:	TI0054
Kod EAN:	5902956141286

Opis produktu

Zastosowanie:

BiTLAN U/UTP cat. 6 outdoor przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 350 MHz. Nadają się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej powyżej 1 Gb/s. Kable wypełnione są żelazem hydrofobowym zabezpieczającym przed wzdłużnym wnikaniem wody. Posiadają zewnętrzną powłokę odporną na działanie promieni UV, dlatego nadają się do układania na zewnątrz budynków, w kanałach kablowych lub bezpośrednio w ziemi.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Rodzaj kabla:	U/UTP
Kategoria:	6
Częstotliwość:	350 MHz
Przepustowość:	> 1 Gb/s
Przekrój:	4 x 2 x 0,54 (23AWG)
Żyły:	jednodrutowe, okrągłe, z miękkiej miedzi elektrolitycznej o 0,54 mm (23AWG)
Izolacja:	specjalna mieszanka poliolefinowa
Kolory izolacji żył:	zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa - skręcone w parę z żyłą białą z odpowiadającym jej kolorowym paskiem wzdłużnym
Ośrodek:	cztery pary żył skręcone w ośrodek o odpowiednich skokach skrętu każda z par, oszczelniony żelazem hydrofobowym
Ekranowanie:	brak
Typ ekranu:	-
Powłoka:	polietylen PE UV
Kolor powłoki:	czarny
Klasyfikacja ogniowa:	Fca

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Promień zgięcia:	6 x Ø zewnętrzna przewodu
Średnica zewnętrzna:	6,5 mm
Waga kabla / km:	-
Indeks miedziowy:	-
Zakres temp. podczas pracy:	-30°C do +80°C
Zakres temp. podczas układania:	-10°C do +50°C
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE	
Rezystancja pętli żyły/pary w temp. 20°C (max):	190 Ω/km
Rezystancja izolacji (min):	5 GΩ•km
Asymetria rezystancji żył w parze:	≤ 2%
Pojemność skuteczna dowolnej pary przy 1 kHz:	50 ± 5 nF/km
Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi przy 1 kHz (max):	1600 pF/km
Napięcie pracy:	150 V
Próba napięciowa (żyła/żyła oraz żyła/ekran):	napięcie zmienne 50 Hz: 700 V AC napięcie stałe: 1000 V DC
Impedancja falowa:	100 ± 5 Ω
Prędkość propagacji NVP:	67%
Tłumienność odbiciowa par w zakresie częstotliwości dB (min):	f = 4-10 MHz: 20 + 5•lg(f) f = 10-20 MHz: 25 f = 20-350 MHz: 25 - 7•lg(f/20)
Tłumienność ekranowania w zakresie częstotliwości 30-350 MHz (min):	-
Impedancja sprzężeniowa ekranu w zakresie częstotliwości 10 MHz (max):	-

Specyfikacja

Budowa żył	drut
Ekranowanie	nie
Izolacja	poliolefina POF
Kategoria	6
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Fca
Kolor powłoki	czarny
Liczba żył	8
Marka	BITNER
Materiał żył	miedź elektrolityczna
NVP	67%
Pasma częstotliwości	350 MHz
Powłoka	PE
Promień gięcia (instalacje ruchome)	8 x średnica
Promień gięcia (instalacje stałe)	6 x średnica
Przepustowość binarna	1 Gb/s

Rodzaj kabla	U/UTP
Średnica AWG	23 AWG
Średnica zewnętrzna	6,5 mm
Średnica żył [mm]	0,54mm AWG23
Temperatura pracy (instalacje ruchome)	-30°C do +80°C
Temperatura pracy (instalacje stałe)	-10°C do +50°C
Zastosowanie	doziemny (żelowany)