

Karta produktu:

**Przewód OMY spiralny 3x1mm<sup>2</sup> kabel H03VVH8-F  
czarny 0,8m / 3,9m**

TEXSIM



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Producent:      | TEXSIM               |
| Symbol:         | 02.8023              |
| Kod producenta: | OMgYżo 3x1 S-800 cza |
| Kod EAN:        | 5905954917723        |

**Opis produktu**

**Przewód spiralny (lub inaczej spiralizowany)** poddany jest specjalnemu procesowi nadającemu mu kształt i właściwości sprężyny, która pracuje w pewnym zakresie odległości zachowując swój kształt nawet po wielu tysiącach cykli rozciągania.

**Przewody spiralne** służą do połączenia odbiorników, których odległości zmieniają się w czasie pracy urządzenia, a z wielu powodów ważne jest, aby przewód nie zwisał luźno, co naraziłoby go na uszkodzenia lub przeszkadzałoby w pracy urządzenia.

**Przeznaczenie:**

Przewody są przeznaczone **do podłączenia lekkich odbiorników ruchomych i przenośnych wymagających dużej elastyczności** przy małych mechanicznych obciążeniach (m.in. sprzęt gospodarstwa domowego, jako element do wyrobu zwisów żyrandoli - rozciągane spirale, itp.).

**Przewody można zastosować w gospodarstwie domowym (np. lutownica lub inne domowe elektronarzędzia), kuchniach (np. żyrandole), pomieszczeniach biurowych (np. projektory), o ile jest to dopuszczone odpowiednimi przepisami dotyczącymi sprzętu.**

- Przewody nie nadają się do podłączenia m.in. sprzętu do gotowania, przyrządów grzejnych, przemysłowych elektronarzędzi, itp.
- Przewody nie nadają się do zastosowania m.in. w podwyższonej temperaturze (np. w oprawach oświetleniowych), na wolnej przestrzeni, w przemysłowych i rolniczych zakładach, w mokrych pomieszczeniach.
- Zastosowanie przewodów niezgodnie z przeznaczeniem lub uszkodzonych mechanicznie może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, kalectwo lub śmierć.

**Budowa:**

- **żyły:** linka miedziana wielodrutowa kl. 6 wg HD383:1986
- **izolacja:** polwinitowa
- **kolorystyka żył:** żyła ochronna zielono-żółta, brązowa, niebieska
- **opona:** polwinitowa
- **kolorystyka opony:** czarna

**Wymiary:**

- **długość spirali (ściśniętej):** 80cm
- **rozciągłość spirali:** do max. 390cm
- **końce proste:** 15cm
- **średnica zewnętrzna:** ok. 6,5mm

**Temperatura pracy:**

- Przewody przeznaczone są do pracy w otoczeniu o temperaturze od 5°C do 50°C.
- Największa dopuszczalna długotrwałe temperatura żyły podczas pracy przewodu nie powinna przekraczać 70°C.
- Temperatura otoczenia w czasie składowania nie może przekroczyć wartości 40°C, podczas nasłonecznienia 60°C.

**Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI, wykonany z miedzi!**

Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

**Specyfikacja**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Budowa żył                              | linka            |
| Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) | przed 13.12.2024 |
| Długość spirali ściśniętej [m]          | 0,80             |
| Kolor powłoki                           | czarny           |
| Liczba żył                              | 3                |
| Przekrój żył [mm²]                      | 1                |
| Rozciągłość spirali: do max. [m]        | 3,9              |