

Karta produktu:

Poziomica laserowa laser krzyżowy 15m samopoziomujący NEO 75-101 w komplecie z etui i uchwytem magnetycznym

NEO TOOLS



Producent:	NEO TOOLS
Symbol:	72.9208
Kod producenta:	75-101
Kod EAN:	5907558434002

Opis produktu

Laser krzyżowy samopoziomujący NEO o długości fali 630-670 nm znajduje zastosowanie przy pracach budowlanych i wykończeniowych.

Produkt służy do wyznaczania linii pionowej, poziomej oraz obu linii równocześnie na dystansie **do 15 metrów**. Niezaprzeczalną zaletą urządzenia jest skrócenie czasu potrzebnego na prace związane z poziomowaniem. **Laser krzyżowy wyposażony jest w mechanizm samopoziomujący w zakresie +/- 4°**, co umożliwia dokładną pracę bez konieczności ręcznego wprowadzania ustawień. **Ogumowana obudowa** sprawia, że produkt nie wyslizguje się z dłoni. Laser wyposażony jest w gwint do statywu 1/4". **Uchwyt magnetyczny** pozwala na przymocowanie produktu do powierzchni metalowych. Urządzenie wyposażone jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową błędnego nastawienia. Obudowa zabezpiecza urządzenie przed wnikaniem pyłu oraz wody zgodnie ze stopniem ochrony **IP54**. **Praktyczne etui** ułatwia przechowywanie i zabezpiecza produkt podczas transportu. Gwarantem jakości jest certyfikat europejski CE.

Charakterystyka:

- **Producent:** NEO
- **Symbol:** 75-101
- **Certyfikat CE:** Tak
- **Dokładność:** ± 0.3 mm/m
- **Zasięg:** 15 m
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Wyznaczanie płaszczyzn:** pozioma, pionowa, krzyżowa
- **Typ baterii:** 3 x AA
- **Blokada lasera:** Tak
- **Etui w zestawie:** Tak
- **Zakres samopoziomowania:** 4°
- **Klasa lasera:** II
- **Długość fali światła lasera:** 1000 nm

Budowa:

1. Przełącznik blokady samo poziomowania
2. Przycisk zmiany funkcji

3. Przycisk „Pulse”
4. Gwint statywu
5. Pokrywa baterii

Obsługa uchwytu magnetycznego:

1. Zamocuj laser krzyżowy do uchwytu magnetycznego wkręcając gwintowany króciec **(2)** w gwint statywu
2. znajdujący się w podstawie lasera używając pokrętła **(1)**
3. Pokrętło **(1)** umożliwia ustawienie lasera: prawo – lewo
4. Pokrętło **(3)** umożliwia ustawienie lasera: góra – dół
5. Magnesy **(4)** pozwalają na przymocowanie uchwytu do powierzchni metalowych
6. Uchwyt wyposażony jest w gwinty do statywu ¼” **(5)** i 3/8” **(6)**

O producencie:

NEO to marka, na której nawet najbardziej wymagający użytkownicy mogą polegać jak na Zawiszy. Wierzy, że bezkompromisowa jakość to wyznacznik prawdziwego profesjonalizmu. W jej kompetencji leży dostarczanie niezawodnych narzędzi przetestowanych zarówno w sterylnych laboratoriach, jak i w miejscach pracy profesjonalistów. Dzięki **NEO** użytkownicy mają pewność wysokiej jakości i dobrze wykonanej pracy. **NEO** ma naturę bohatera, który szuka ambitnych wyzwań i działa operatywnie, korzystając ze zdobyczy technologii i designu. Marka jest silna i zdecydowana. Najlepsza do prac w wymagających warunkach.

Specyfikacja

Długość [m]	15
-------------	----