

Karta produktu:

**Kabel sieciowy U/UTP kat.5e skrętka 4x2x0,5mm
wewnętrzny PVC biały domNET**

DOMNET



Producent:	DOMNET
Symbol:	01.0043
Kod producenta:	DOM5EUTP
Kod EAN:	5905954915750

Opis produktu

Wysokiej jakości przewód **U/UTP** przeznaczony do budowy sieci komputerowych spełniającej wymogi **kategorii 5e**. Kabel charakteryzuje się doskonałymi parametrami elektrycznymi, pozwala na transmisję danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej do **1 Gb/s**. Posiada solidną powłokę **PVC** oraz żyły wykonane z **czystej miedzi**.

Może być stosowany do wykonywania **instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych** w sieciach teleinformatycznych niezagrażonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Odpowiedni także do instalacji telefonicznych, alarmowych i CCTV.

Specyfikacja:

- Marka: **domNET**
- Symbol: **DOM5EUTP**
- Kategoria: **5e**
- Ekranowanie: **U/UTP**
- Średnica zewnętrzna: **5 mm**
- Konstrukcja: **4x2**
- Grubość powłoki: **0,5 mm**
- Typ kabla: **wewnętrzny**
- Klasa CPR: **Eca**
- Impedancja: **100Ω**
- Nominalna prędkość propagacji (NVP): **68%**
- Promień zgięcia w czasie instalacji: **40mm**
- Rezystancja liniowa (max): **9,5 (Ω/100m)**

Budowa:

- **Żyły:** miedziane jednodrutowe
- **Izolacja:** HDPE 0,87mm
- **Ośrodek:** 4 pary skręcone

- **Powłoka:** PVC
- **Przegroda par:** nie
- **Kolor powłoki:** biały (RAL 9003)

Normy:

- ISO/IEC 11801
- EN 50173
- EIA/TIA 568-B.2

Specyfikacja

Budowa żył	drut
Ekranowanie	nie
Izolacja	polietylen HDPE
Kategoria	5e
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
Kolor powłoki	biały
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	8
Marka	DOMNET
Materiał żył	miedź (Cu)
NVP	68%
Powłoka	polwinit PVC
Promień gięcia	40 mm
Przepustowość binarna	1 Gb/s
Przybliżona waga	27 kg/km
Rodzaj kabla	U/UTP
Średnica zewnętrzna	5,0 mm
Średnica żył [mm]	0,5
Temperatura pracy (instalacje ruchome)	-15°C do +60°C
Temperatura pracy (instalacje stałe)	0°C do + 50°C
Zastosowanie	wewnętrzny