

Karta produktu:

**Kabel sieciowy S/UTP kat.5e skrętka 4x2x0,48mm
zewnątrzny suchy PVC czarny linka Bitner BiTsound**

BITNER



Producent:	BITNER
Symbol:	01.4016
Kod producenta:	LP0900
Kod EAN:	5902956334718

Opis produktu**Kabel do sieci teleinformatycznych ekranowany w podwójnej powłoce.**

Profesjonalny, mobilny przewód logiczny BiTsound MOBILE DATA PATCHCORD CABLE S/UTP cat.5e przeznaczony do pracy w sieciach komputerowych wykorzystywanych do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o wysokiej rozdzielczości HDTV.

Idealny do stosowania w stałych i mobilnych instalacjach studyjnych, estradowych, telewizyjnych, oświetleniowych, a także przemysłowych i kontrolno - sterujących.

Posiada wspólny ekran w postaci opłotu z drutów miedzianych ocynowanych CuSn, który jest odporny na zginanie oraz wpływ zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych dzięki czemu nadaje się do układania w sieciach przemysłowych i innych sieciach narażonych na tego typu zakłócenia.

Przewód posiada dodatkową powłokę wewnętrzną, która chroni ośrodek przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz powłokę zewnętrzną odporną na działanie promieni UV, umożliwiającą układanie na zewnątrz budynków.

Charakterystyka:

- Bardzo dobre właściwości mechaniczne i elektryczne w szerokim zakresie temperatur
- Znakomita elastyczność i udarność, wysokie pochłanianie energii mechanicznej
- Specjalna matowa powłoka zewnętrzna niwelująca efekt refleksu świetlnego
- Wysokiej jakości materiały izolujące oraz giętki ekran o dużej gęstości
- Odporność na zewnętrzne czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV oraz starzenie się materiału
- Przeznaczony do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego

Budowa przewodu:

- **Żyły:** siedmiodrutowe ocynowane z miękkiej miedzi elektrolitycznej
- **Izolacja:** specjalna mieszanka poliolefinowa
- **Kolory izolacji żył:** zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa skręcone w parę z żyłą białą z odpowiadającym jej kolorowym paskiem wzdłużnym
- **Ośrodek:** cztery pary żył skręcone wspólnie w ośrodek
- **Ekran:** opłot z pasemek miedzianych ocynowanych CuSn

- **Powłoka wewnętrzna i zewnętrzna:** polwinit oponowy PCV
- **Kolor powłoki:** czarny

Parametry techniczne:

- Producent: **BITNER**
- Numer katalogowy: **LP0900**
- Przekrój linki: **26 AWG/7 (0,48 mm²)**
- Średnica zewnętrzna kabla: **7,1 mm**
- Średnica izolowanej żyły: **0,97 ± 0,05 mm**
- Rezystancja pętli żył/pary w temp. 20°C (max): **220 Ω/km**
- Rezystancja izolacji (min): **5GΩxkm**
- Próba napięciowa (żyła/żyła oraz żyła/ekran w czasie 1 min.) napięcie zmienne 50Hz: **700V AC**
- Próba napięciowa (żyła/żyła oraz żyła/ekran w czasie 1 min.) napięcie stałe: **1000V DC**
- Impedancja falowa przy częstotliwości 100MHz: **100±5Ω**
- Minimalny promień gięcia podczas pracy: **6xØD**
- Minimalny promień gięcia podczas układania: **8xØD**
- Zakres temperatury podczas pracy: **-30°C do +70°C**
- Zakres temperatury podczas układania: **-10°C do +50°C**

Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI, wykonany z miedzi!

Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Zakłady Kablowe **BITNER** to polski producent kabli i przewodów działający na rynku od 1996 roku. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres produktów, które znajdują zastosowanie w branży elektrycznej, energetycznej, automatyki przemysłowej, telekomunikacyjnej oraz informatycznej. W swojej działalności **BITNER** bazuje na sprawdzonych surowcach, które w połączeniu z nowoczesnym i stale poszerzanym parkiem maszynowym pozwalają produkować wysokiej jakości kable i przewody. Standardy jakości, ochrona środowiska oraz bezpieczna i produktywna organizacja pracy są dla przedsiębiorstwa **BITNER** priorytetami, co potwierdzają uzyskane przez firmę certyfikaty systemów zarządzania ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz indywidualne certyfikaty wyrobów.

Specyfikacja

Budowa żył	linka
Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Ekranowanie	tak
Izolacja	polietylen PE
Kategoria	5e
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Fca
Kolor powłoki	czarny
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	8
Marka	BITNER
Materiał żył	miedź elektrolityczna
Pasma częstotliwości	100 MHz
Powłoka	polwinit PVC
Promień gięcia (instalacje ruchome)	6 x średnica
Promień gięcia (instalacje stałe)	8 x średnica

Przepustowość binarna	1 Gb/s
Rodzaj kabla	S/UTP
Średnica AWG	26 AWG
Średnica zewnętrzna	7,1 mm
Średnica żył [mm]	0,48mm AWG26/7
Temperatura pracy (instalacje ruchome)	-5°C do +50°C
Temperatura pracy (instalacje stałe)	-30°C do +70°C
Zastosowanie	zewnątrzny (suchy)