

Karta produktu:

**Kabel warsztatowy OWY / H05VV-F 5x0,75mm<sup>2</sup> biały  
300/500V giętki linka Elektrokabel**

ELEKTROKABEL

**Producent:** ELEKTROKABEL**Symbol:** 02.0059**Kod producenta:** 02.0059**Kod EAN:** 5905954901234**Opis produktu**

Przewody OWY przeznaczone są do przyłączania elektrycznych ruchomych i przenośnych odbiorników domowych, rolniczych i warsztatowych o średnim poborze mocy, instalowane w pomieszczeniach zamkniętych (suchych).

**Dane techniczne:**

- Typ: **OWY**
- Liczba żył: **5**
- Przekrój żył: **0,75mm<sup>2</sup>**
- Rodzaj żył: **wielodrutowe (linka)**
- Przybliżona średnica zewnętrzna: **8,4mm**
- Napięcie znamionowe: **300/500 V**
- Dopuszczalna temperatura pracy: **70°C**
- Norma: **PN-91/E-90103**
- Zastosowanie: Do ruchomych i przenośnych odbiorników domowych, rolniczych i warsztatowych w zakładach przemysłowych

**Specyfikacja**

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Budowa żył</b>                           | linka                                            |
| <b>Ekranowanie</b>                          | nie                                              |
| <b>Izolacja</b>                             | polwinit PVC                                     |
| <b>Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)</b> | Eca                                              |
| <b>Kolor powłoki</b>                        | biały                                            |
| <b>Kolory żył</b>                           | brązowy, czarny, szary, żółto-zielony, niebieski |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Kształt kabla                   | okrągły      |
| Liczba żył                      | 5            |
| Marka                           | ELEKTROKABEL |
| Materiał żył                    | miedź (Cu)   |
| Napięcie pracy                  | 300/500 V    |
| Powłoka                         | polwinit PVC |
| Przekrój żył [mm <sup>2</sup> ] | 0,75         |
| Przybliżona waga                | 100 kg/km    |
| Rodzaj kabla                    | OWY          |
| Średnica zewnętrzna             | 9,6 mm       |