

Karta produktu:

**Kabel warsztatowy OWY / H05VV-F 5x10mm² biały
300/500V giętki linka Elektrokabel**

ELEKTROKABEL



Marka:	ELEKTROKABEL
Symbol:	02.0063
Kod producenta:	02.0063
Kod EAN:	5905954901401

Opis

Przewody ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

Zalecane zastosowanie: w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, warsztatach, gospodarstwach rolniczych; w średnich warunkach pracy, np. urządzenia kuchenne: pralki, lodówki i podgrzewacze, pod warunkiem, że nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia się przewodu z gorącymi elementami.

Dane techniczne:

- Producent: **Elektrokabel**
- Rodzaj przewodu: **OWY (H05VV-F)**
- Liczba i przekrój żył: **5 x 10 mm²**
- Napięcie pracy: **300/500 V**
- Przybliżona waga kabla: **740 kg/km**
- Normy: **PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11**

Budowa:

- **Żyły:** miedziane, wielodrutowe, giętkie klasy 5, wg PN-HD 60228:2007
- **Izolacja żył:** polwinit izolacyjny
- **Wyróżnienie żył:** brązowy, niebieski, żółto-zielony, czarny, szary
- **Powłoka:** polwinit oponowy
- **Kolor powłoki:** biały

Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI, wykonany z miedzi!

Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w

stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

ELEKTROKABEL to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne z ponad 25 letnią historią. Firma posiada dwa zakłady o łącznej powierzchni 3,5 ha na których mieści się 10.000 m2 hal produkcyjno-magazynowych.

Do produkcji przewodów stosowana jest miedź dostarczana m.in. z polskiej huty. Wieloletnie doświadczenie i opracowanie własnych technologii produkcyjnych, w oparciu o polskie normy oraz dyrektywy Unii Europejskiej, sprawiły, że produkty firmy **ELEKTROKABEL** są najwyższej jakości. Firma przerabia rocznie ok. 3000 ton miedzi oraz 3000 ton tworzyw sztucznych.

Specyfikacja

Budowa żył	linka
Izolacja	polwinit PVC
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
Kolor powłoki	biały
Kolory żył	brązowy, czarny, szary, żółto-zielony, niebieski
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	5
Marka	ELEKTROKABEL
Materiał żył	miedź (Cu)
Napięcie pracy	300/500 V
Powłoka	polwinit PVC
Przekrój żył [mm²]	10
Przybliżona waga	740 kg/km