

Karta produktu:

**Kabel instalacyjny YDY 5x10mm<sup>2</sup> biały 450/750V  
drut Elektrokabel**

ELEKTROKABEL

**Producent:** ELEKTROKABEL**Symbol:** 02.1045**Kod producenta:** 02.1045**Kod EAN:** 5905954901784**Opis produktu**

Przewody przeznaczone do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz do układania na stałe w urządzeniach energetycznych.

**Dane techniczne:**

- Typ: **YDY**
- Liczba żył: **5**
- Przekrój żył: **10mm<sup>2</sup>**
- Rodzaj żył: **jednodrutowe (drut)**
- Przybliżona średnica zewnętrzna: **18,2mm**
- Napięcie znamionowe: **450/750 V**
- Dopuszczalna temperatura pracy: **70°C**
- Norma: **PN-EN 50525-1:2011**
- Zastosowanie: Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem

**Specyfikacja**

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Budowa żył</b>                           | drut                                             |
| <b>Izolacja</b>                             | polwinit PVC                                     |
| <b>Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)</b> | Eca                                              |
| <b>Kolor powłoki</b>                        | biały                                            |
| <b>Kolory żył</b>                           | brązowy, czarny, szary, żółto-zielony, niebieski |
| <b>Kształt kabla</b>                        | okrągły                                          |
| <b>Liczba żył</b>                           | 5                                                |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>Marka</b>                         | ELEKTROKABEL   |
| <b>Materiał żył</b>                  | miedź (Cu)     |
| <b>Napięcie pracy</b>                | 450/750 V      |
| <b>Powłoka</b>                       | polwinit PVC   |
| <b>Promień gięcia</b>                | 10 x średnica  |
| <b>Przekrój żył [mm<sup>2</sup>]</b> | 10             |
| <b>Przybliżona waga</b>              | 766 kg/km      |
| <b>Rodzaj kabla</b>                  | YDY            |
| <b>Średnica zewnętrzna</b>           | 17,5 mm        |
| <b>Temperatura pracy</b>             | -40°C do +70°C |