

Karta produktu:

Patch panel telefoniczny RACK 19" kat.3 50xRJ45 1U czarny NEKU

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	22.0022
Kod producenta:	22.0022
Kod EAN:	5902166333310

Opis produktu

Podstawowy element systemu telefonicznego kategorii 3, zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach telefonicznych.

Wyposażenie:

- 50 nieekranowanych gniazd RJ45
- Szczelinowe złącza LSA
- Elementy mocujące do szafy teleinformatycznej oraz opaski kablowe
- Posiada podstawkę ułatwiającą rozszywanie i organiozwanie kabli
- Kolor: czarny

O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

CHARAKTERYSTYKA	
Kategoria i rodzaj patchpanelu:	ISDN kat.3
Ilość (x) rodzaj portów:	50x RJ45 (8P8C)
Wysokość użytkowa:	1U / 44 mm
Szerokość użytkowa:	19" / 483 mm
Głębokość:	121 mm
Ekranowanie:	nie
Zintegrowana półka kablowa:	tak
Materiał:	blacha stalowa walcowana na zimno, malowana proszkowo
Kolor:	czarny (RAL 9004)
DANE TECHNICZNE	
Gniazdo:	

Materiał wykonania gniazda:	termoplastyczne, samogasnące tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0
Materiał wykonania styków:	fosforobraz
Materiał pokrycia styków:	1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu
Trwałość:	> 750 cykli
Siła docisku styków:	100 g na styk
Siła rozłączania:	50N przez 60s
Złącze szczelinowe:	
Typ złącza szczelinowego:	IDC LSA typu krone
Sekwencja kodowania połączeń:	T568A / T568B
Przystosowane dla przewodów:	22 - 26 AWG
Trwałość:	> 200 cykli
Materiał wykonania styków:	fosforobraz
Materiał wykonania złączy:	termoplastyczne, samogasnące tworzywo ABS spełniające wymogi UL94 V-0