

Karta produktu:

Transformator wideo TR-1CD 8Mpx 4K BNC <-> BNC na kabel UTP Komplet

DELTA



Marka:	DELTA
Symbol:	50.0370
Kod producenta:	TR-1CD*P2
Kod EAN:	5902887024603

Opis

Transformator przeznaczony jest do **przesyłu sygnału wideo**. Wykorzystywane są np. w systemach monitoringu z okablowaniem UTP kat. 5e - istniejącym lub nowym.

Urządzenie poprzez dopasowanie impedancji kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewnia **przesył sygnału wideo nawet do 400m**. Pozwala to zmniejszyć koszty i skrócić czas instalacji.

Prawidłowe połączenie zacisków + / - gwarantuje **wyeliminowanie zakłóceń**, w tym niesymetrycznych.

Dane techniczne:

Standard:

- **AHD:** 5Mpx,
- **HD-CVI:** 8Mpx 4K UHD,
- **HD-TVI:** 8Mpx 4K UHD,
- **CVBS:** PAL, NTSC

Zasięg wideo:

- **400m:** CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
- **250m:** 720p - UTP kat. 5e
- **150m:** 1080p - UTP kat. 5e

Tłumienie (dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą):

- **4.43MHz:** 0.24dB
- **11MHz:** 0.46dB
- **21MHz:** 1.03dB
- **38MHz:** 0.89dB
- **42MHz:** 0.89dB
- **67.5MHz:** 1.32dB

Typ złącza koncentrycznego:

- 1 x BNC: Wtyk na przewodzie 0.09 m,
- 1 x BNC: Wtyk prosty

Dane techniczne:

- **Rodzaj urządzenia:** Pasywne
- **Liczba kanałów:** 1
- **Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):** 1 Vpp

- **CMRR (dB/5MHz):** 50 dB
- **Impedancja złącza koncentrycznego:** 75Ω
- **Impedancja złącza symetrycznego:** 100Ω
- **Typ złącza symetrycznego:** Zaciski kablowe
- **Temperatura pracy:** -10°C - +55°C
- **Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:** <95%
- **Wymiary:** 16 x 15 x 46 mm
- **Waga:** 0.021 kg