

Karta produktu:

**Kabel alarmowy YTDY 6x0,4mm biały 100V
domofonowy drut Bitner**

BITNER



Marka:	BITNER
Symbol:	05.2006
Kod producenta:	LA0023
Kod EAN:	5905954911189

Opis

Kabel telekomunikacyjny (T) o żyłach jednodrutowych (D), izolacji z polwinitu PVC (Y) oraz powłoce z polwinitu PVC (Y).
Prezentowane przewody YTDY przeznaczone są do połączeń wewnętrznych niskonapięciowych, w instalacjach domofonów oraz urządzeń alarmowych, zapewniający poprawną transmisję sygnału na odcinku do 60 metrów.

Dane techniczne:

- Producent: **BITNER**
- Indeks: **LA0023**
- Rodzaj kabla: **YTDY**
- Liczba x średnica żył: **6 x 0,4 mm**
- Max. wymiar zewnętrzny: **3,1 mm**
- Maksymalne napięcie pracy: **100 V**
- Minimalny promień gięcia: **8 x Ø**
- Temperatura pracy: **-30°C do +70°C**
- Temperatura układania: **-10°C do +50°C**
- Obliczeniowa waga kabla: **17 kg/km**

Budowa:

- **Żyły:** miedziane jednodrutowe
- **Izolacja:** specjalny polwinit PVC
- **Ośrodek:** żyły skręcone równolegle
- **Powłoka:** specjalny polwinit PVC, samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1)
- **Kolor powłoki:** biały

Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI, wykonany z miedzi!

Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Zakłady Kablowe BITNER to polski producent kabli i przewodów działający na rynku od 1996 roku. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres produktów, które znajdują zastosowanie w branży elektrycznej, energetycznej, automatyki przemysłowej, telekomunikacyjnej oraz informatycznej. W swojej działalności BITNER bazuje na sprawdzonych surowcach, które w połączeniu z nowoczesnym i stale poszerzanym parkiem maszynowym pozwalają produkować wysokiej jakości kable i przewody. Standardy jakości, ochrona środowiska oraz bezpieczna i produktywna organizacja pracy są dla przedsiębiorstwa BITNER priorytetami, co potwierdzają uzyskane przez firmę certyfikaty systemów zarządzania ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz indywidualne certyfikaty wyrobów.

Specyfikacja	
Bezhalogenowy [LSOH]	nie
Budowa żył	drut
Izolacja	polwinil PVC
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
Kolor powłoki	biały
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	6
Marka	BITNER
Materiał żył	miedź (Cu)
Napięcie pracy	100 V
Powłoka	polwinil PVC
Promień gięcia	8 x średnica
Przybliżona waga	17 kg/km
Rodzaj kabla	YTDY
Średnica zewnętrzna	3,1 mm
Średnica żył [mm]	0,4
Temperatura pracy	-30°C do +70°C
Zastosowanie	wewnętrzny