

Karta produktu:

VITALCO HDK60 Kabel HDMI 2.0 4K High Speed Full HD 4k@60 5m

VITALCO



Producent:	VITALCO
Symbol:	41.0227
Kod producenta:	09963
Kod EAN:	5903802613353

Opis produktu

VITALCO Kabel przewód wtyk HDMI 2.0 HDK60 4K HD 5m

Przyłącze o wysokiej jakości i precyzji wykonania zapewniające transmisję nieskompresowanego sygnału cyfrowego obrazu i dźwięku bez zakłóceń i strat. **Metalowe złącza pokryte są złotem**. Przewody sygnałowe wyprodukowano z miedzi beztlenowej OFC o wysokiej czystości oraz niskiej pojemności własnej. Podwójnie formowane przewodniki pozwalają na jeszcze lepszą transmisję. **Doskonałe ekranowanie** zabezpiecza przesyłany sygnał przed zakłóceniami zewnętrznymi. Posiada dodatkowo zabudowane przy obu końcach rdzenie (**filtry**) **ferrytowe** przeciwzakłóceńowe. **Izolacja 100MΩ** zapobiega niepożądanym interferencjom.

Zastosowanie:

Telewizja wysokich rozdzielczości HDTV, dowolne łączenie zgodnych ze standardem urządzeń audio/wideo np. DVD, Blu-ray, konsole gier, komputery, monitory, kina domowe, telewizory cyfrowe, odbiorniki satelitarne.

Parametry:

- Producent: **VITALCO**
- Długość kabla: **5m**
- Max. rozdzielczość: **4096x2160p60**
- Kolor: **czarny**
- Typ złączy: **HDMI / HDMI**
- Przewodnik: **Miedź beztlenowa OFC**
- Ekran ochronny: **Tak**
- Końcówki: **aluminiowa obudowa, pozłacane styki**
- **Izolacja 100MΩ**
- **Podwójnie formowane przewodniki**

Główne zalety:

- Solidne i precyzyjne wykonanie,
- Elastyczny w pełni ekranowany przewód
- Najwyższej jakości złącza pokryte złotem, dla zapewnienia najlepszego przepływu sygnału
- Najlepsza przewodność sygnału przy użyciu technologii beztlenowej (OFC) - wysoki stopień czystości oraz niskiej

- pojemności własnej
- Czysty, wyraźny obraz i dźwięk

Złącze HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości – interfejs służący do przesyłania cyfrowego, nieskompresowanego sygnału audio i wideo. HDMI pozwala łączyć ze sobą dowolne, zgodne ze standardem, urządzenia audio/wideo takie jak odtwarzacze DVD, Blu-ray, konsole gier, komputery, monitory i telewizory cyfrowe. Dane wideo przesyłane są z wykorzystaniem technologii TMDS.

O producencie:

Marka **Vitalco** zrodziła się z pasji do dźwięku i obrazu. **Vitalco** oznacza praktycznie wszystkie możliwe wysokiej jakości przyłącza kablowe oraz złącza, w tym wtyki, gniazda i adaptery (przejściówki) o bardzo szerokim spektrum zastosowania w technice urządzeń multimedialnych oraz audio-wideo. Produkty z szerokiej oferty marki Vitalco ze względu na swoją **bardzo wysoką jakość oraz precyzję wykonania** od wielu lat zyskują pochlebne opinie klientów dzięki czemu **stanowią czołówkę na rynku akcesoriów dla urządzeń audio-wideo oraz multimedialnych**. Przyłącza kablowe oraz złącza **Vitalco umożliwiają bezpłatne przesyłanie sygnału** pomiędzy elementami audio-wideo i multimedialnymi co jest owocem zastosowania w produkcji wysokiej jakości komponentów a także dbałości o detale.

Specyfikacja HDMI v2.0:

- Maksymalna szerokość pasma sygnału: 600 MHz
- Maksymalna przepływność TMDS: 18 Gbit/s
- Maksymalna przepływność video: 14,4 Gbit/s
- Maksymalna przepływność audio: 36,86 Mbit/s
- Maksymalna głębina koloru (Color Depth): 48 (bit/px)
- Maksymalna rozdzielczość złącza przy 24-bit/px: 4096x2160p60
- Maksymalna rozdzielczość złącza przy 30-bit/px: 4096x2160p60
- Maksymalna rozdzielczość złącza przy 36-bit/px: 4096x2160p60
- Maksymalna rozdzielczość złącza przy 48-bit/px: 4096x2160p60

Pozostałe cechy:

- sRGB oraz YcbCr
- dźwięk 8 kanałowy LPCM/192 kHz/24-bit
- płyty Blu-ray w pełnej jakości audio i video
- Consumer Electronic Control (CEC)
- obsługa DVD-Audio
- obsługa Super Audio CD (DSD)
- Deep Color
- xvYCC zapewnia 1.8 razy większą przestrzeń barw niż sRGB
- synchronizacja audio wideo (AV-sync)
- zgodny z Dolby TrueHD
- zgodny z DTS-HD Master Audio
- zaktualizowana lista poleceń CEC
- kanał Ethernet
- zwrotny kanał audio
- 3D przez HDMI
- obsługa rozdzielczości 4K x 2K

Specyfikacja

Długość [m]	5
Marka	VITALCO
Typ	zwykły
Wersja	2.0
Złącza	HDMI - HDMI