

Karta produktu:

Kabel koncentryczny 50ohm H155 1,4/3,9/5,4 Cu (opłot ocynk Cu 80%) czarny antenowy zewnętrzny suchy Belden

BELDEN



Producent:	BELDEN
Symbol:	06.0002
Kod producenta:	BL-H155A01.00B001
Kod EAN:	5905954925452

Opis produktu

Wysokiej jakości przewód współosiowy (koncentryczny) przeznaczony do instalacji WLAN 2,4 GHz. Przewód o żyłę wewnętrzną miedzianą, wielodrutową i izolacji z polietylenu piankowego. Solidny, podwójny ekran składa się z warstwy folii aluminiowej oraz opłotu z ocynowanej miedzi.

Cechy:

- Impedancja 50 OHm
- Materiał - żyła miękka plecionka z wyżarzanej miedzi Średnica - żyła 1.40 mm (19x0,28)
- Materiał - dielektryk gazowo wtryskiwany polietylen
- Średnica - dielektryk 3.90 mm
- Typ folii Al-PET-Al
- Folia - owinięcie 2
- Materiał - ekran wyżarzona walcowana miedź
- Średnica kabla 5.4 mm
- Promień skrętu 35 mm

PARAMETRY	
Pojemność [pF/m]	82
Skuteczność ekranowania [dB]	81
Rezystancja wewn.[ohm/km]	15
Rezystancja zewn.[ohm/km]	32
TŁUMIENNOŚĆ	
50MHz [dB/100m]	6,5
100MHz [dB/100m]	9,3
200MHz [dB/100m]	13,1
500MHz [dB/100m]	16,6
800MHz [dB/100m]	21,6
1000MHz [dB/100m]	30,9
1750MHz [dB/100m]	42,3
2000MHz [dB/100m]	45,2

2400MHz [dB/100m]

49,6

Amerykański koncern BELDEN CDT Inc. produkuje wysokiej jakości kable i przewody od 1902 roku. Oferuje produkty dla wszelkich zastosowań i rynków. Jakość produktów potwierdzają posiadane certyfikaty IQ Net, ISO 9001, 9002 i 14001 oraz liczne patenty materiałowe i technologiczne wykorzystywane w produkcji kabli (tj. flamarrest®, tefzel®, teflon®, hypalon®, beldfoil®, duofoll®, z-fold®, duobond®, belclad®).

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę zastosować kabel biały PVC na zewnątrz, na dachu?

Kable białe w izolacji PVC przeznaczone są tylko i wyłącznie do zastosowań wewnętrznych. Do stosowania zewnętrznego stosujemy specjalnie uszczelniane kable w kolorze czarnym i izolacji PE. Doskonałym wyborem będzie [przewód koncentryczny](#) do stosowania zewnętrznego marki Technokabel, który znajdą Państwo w naszej ofercie.

Specyfikacja

Bezhalogenowy	tak
Dielektryk	polietylen piankowy
Ekranowanie	tak
Impedancja	50 Ω
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	brak
Kolor powłoki	czarny
Kształt kabla	okrągły
Marka	BELDEN
Powłoka	polietylen
Rdzeń	miedź (Cu)
Rodzaj kabla	H155
Średnica dielektryka	3.9 mm
Średnica rdzenia	1,41 mm
Średnica zewnętrzna	5.4 mm
Temperatura pracy (instalacje ruchome)	-5°C do +50°C
Temperatura pracy (instalacje stałe)	-30°C do +70°C