

Karta produktu:

**Kabel koncentryczny 50ohm H1000
2,62/7,15/10,3mm Cu (oplot Cu 50%) czarny
antenowy zewnętrzny suchy Belden**

BELDEN



Producent:	BELDEN
Symbol:	06.0004
Kod producenta:	BL-H1000C1.00001
Kod EAN:	5905954925421

Opis produktu

Wysokiej jakości przewód współosiowy (koncentryczny) przeznaczony do instalacji WLAN 2,4 GHz. Przewód o żyłce wewnętrznej miedzianej, wielodrutowej i izolacji z polietylenu piankowego. Solidny, podwójny ekran składa się z warstwy folii aluminiowej oraz opłotu z drutów miedzianych.

Cechy:

- Materiał przewodnika - miedź
- Średnica przewodnika - 2,62mm
- Materiał dielektryka: polietylen
- Średnica dielektryka: 7,15 mm
- Materiał ekranu: folia (pokrycie 100%)-miedź, plecionka (pokrycie 50%)- miedź
- Średnica ekranu 7,9 mm
- Materiał powłoki zew.: polietylen
- Średnica powłoki zew.: 10,3 mm
- Zakres temperatur pracy: -40°C - 80°C
- Zakres temp. Układania: -5°C - 80°C

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Dielektryk	polietylen piankowy
Ekranowanie	tak
Impedancja	50 Ω
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	brak
Kolor powłoki	czarny
Kształt kabla	okrągły

Marka	BELDEN
Powłoka	polietylen
Rdzeń	miedź (Cu)
Rodzaj kabla	H1000
Średnica dielektryka	7,15 mm
Średnica rdzenia	2,62 mm
Średnica zewnętrzna	10,3 mm
Temperatura pracy (instalacje ruchome)	-5°C do +50°C
Temperatura pracy (instalacje stałe)	-60°C do +70°C