

Karta produktu:

**Przewód prądowy H03VV-F / OMYzn 300V 2x0,5 biały
linka z linką nośną Simech**

SIMECH



Producent:	SIMECH
Symbol:	02.0111
Kod producenta:	02.0111
Kod EAN:	5905954919956

Opis produktu

Kabel giętki, elastyczny. Żyły skręcone z miękkich drutów miedzianych - tzw. linka. + wielodrutowa linka nośna

Przewody OMY przeznaczone są do przyłączania elektrycznych ruchomych i przenośnych odbiorników domowych i biurowych, instalowane w pomieszczeniach zamkniętych (suchych). Przewody stosowane w przypadku wymaganej dużej giętkości, pod warunkiem że nie ma szczególnego zagrożenia pod względem uszkodzenia mechanicznego.

Zastosowanie:

W pomieszczeniach suchych, zamkniętych do małych odbiorników przemysłowych (np. lutownice, wiertarki), do często poruszanych odbiorników domowych (np. odkurzacze, przedłużacze). Przewód posiada **LINKE NOŚNĄ** służącą do podwieszania kabla, co zdecydowanie ułatwia instalację i zwiększa możliwości zastosowania przewodu w różnych warunkach. Stosowany m.in. w halach magazynach, produkcyjnych.

Budowa:

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych, klasy 5
- izolacja żył: **PVC izolacyjny**
- powłoka kabla: **PVC oponowy**
- wielodrutowa linka nośna (kolor biały)
- kolory żył: **niebieski, brązowy**

Opis:

1. żyła 0,5mm²
2. żyła 0,5mm²
3. linka nośna

Dane techniczne:

- napięcie pracy U₀/U: **300/300V**
- napięcie testu: **2000V**
- temperatura robocza/temp. pracy żył: **70°C**
- normy: **EN 50525-2-11**

Specyfikacja

Budowa żył	linka
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Fca
Kolor powłoki / oplotu	biały
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	2
Przekrój żył [mm ²]	0,5