

Karta produktu:

Kabel koncentryczny 75ohm YWDXpek K-1000 Dual-Shield 1,05/4,8/6,6mm Cu (oplot Cu) antenowy wewnętrzny biały Elektrokabel

ELEKTROKABEL



Marka:	ELEKTROKABEL
Symbol:	06.2003
Kod producenta:	06.2003
Kod EAN:	5905954908752

Opis

Wysokiej jakości kabel współosiowy (koncentryczny) o żyłę wewnętrznej **miedzianej jednodrutowej (1,05mm)** i izolacji z polietylenu spienionego, w wytrzymałej powłoce polwinitowej.

Przewód jest w pełni ekranowany. **Podwójny ekran** składa się z warstwy foli Cu/PET oraz oplotu z miedzianych drutów. Dzięki temu stanowi ochronę przed polem magnetycznym i innymi zakłóceniami (interferencjami).

Kabel znakomicie nadaje się do wykonywania połączeń w **telewizji satelitarnej i cyfrowej wysokiej rozdzielczości (HD)**. Przy jego pomocy można podłączyć takie urządzenia jak: telewizory LCD, LED, tunery i anteny satelitarne, sprzęt Hi-Fi, karty telewizyjne, itd.

Konstrukcja przewodu

- **Żyła wewnętrzna:** miedź Cu Ø 1,05 mm
- **Izolacja:** polietylen spieniony (FOAM) Ø 4,8 mm
- **Ekran:** folia Cu/PET + oplot Cu 32x0,15
- **Powłoka zewnętrzna:** PVC biały
- **Średnica zewnętrzna:** 6,6 mm

Specyfikacja:

- Producent: **Elektrokabel**
- Rodzaj przewodu: **YWDXpek**
- Model: **K-1000 HD**
- Norma: **PN-91/T-90600**
- Promień zginania: **40 mm**
- Zakres temperatur: **-30 °C ÷ +75 °C**
- Oporność falowa: **75 Ω**
- Pojemność skuteczna przy f=1 kHz: **56,5 pF/m**
- Współczynnik skrócenia fal: **83%**
- Rezystancja dla prądu stałego żyły wewnętrznej: **20 mΩ/m**
- Rezystancja dla prądu stałego żyły zewnętrznej: **24 mΩ/m**
- Tłumienność falowa przy 200 MHz: **8,30 dB/100m**

Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI, wykonany z miedzi!

Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości**

materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.
Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

ELEKTROKABEL to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne z ponad 25 letnią historią. Firma posiada dwa zakłady o łącznej powierzchni 3,5 ha na których mieści się 10.000 m2 hal produkcyjno-magazynowych.
Do produkcji przewodów stosowana jest miedź dostarczana m.in. z polskiej huty. Wieloletnie doświadczenie i opracowanie własnych technologii produkcyjnych, w oparciu o polskie normy oraz dyrektywy Unii Europejskiej, sprawiły, że produkty firmy **ELEKTROKABEL** są najwyższej jakości. Firma przerabia rocznie ok. 3000 ton miedzi oraz 3000 ton tworzyw sztucznych.

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę zastosować kabel biały PVC na zewnątrz, na dachu?

Kable białe w izolacji PVC przeznaczone są tylko i wyłącznie do zastosowań wewnętrznych. Do stosowania zewnętrznego stosujemy specjalnie uszczelniane kable w kolorze czarnym i izolacji PE. Doskonałym wyborem będzie [przewód koncentryczny](#) do stosowania zewnętrznego marki Technokabel, który znajduje Państwo w naszej ofercie.

Specyfikacja	
Dielektryk	polietylen piankowy
Ekranowanie	tak
Impedancja	75 Ω
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	brak
Kolor powłoki	biały
Kształt kabla	okrągły
Marka	ELEKTROKABEL
Powłoka	polwinit PVC
Promień gięcia	40 mm
Przybliżona waga	42,7 kg/km
Rdzeń	miedź (Cu)
Średnica dielektryka	4,8 mm
Średnica rdzenia	1,05 mm
Średnica zewnętrzna	6,6 mm
Temperatura pracy	-30°C do +75°C