

Karta produktu:

Kabel koncentryczny do kamer 75ohm K60 Dual-Shield 0,59/3,7/5,8mm Cu (oplot Cu 60%) antenowy wewnętrzny z zasilaniem 2x0,5mm² biały Elektrokabel

ELEKTROKABEL



Marka:	ELEKTROKABEL
Symbol:	06.2013
Kod producenta:	06.2013
Kod EAN:	5905954908820

Opis

Wysokiej jakości przewód współosiowy (koncentryczny) **75ohm** wraz ze zespolonymi dwoma żyłami zasilającymi. Przewód o **żyłie wewnętrznej miedzianej**, jednodrutowej, izolacji polietylenowej i powłoce polwinitowej.

Solidny podwójny ekran stanowi opłot z drutów miedzianych oraz folia aluminiowa. Przewód ten używany jest do transmisji sygnałów elektrycznych wielkiej częstotliwości w instalacjach telewizji przemysłowej, sieciach komputerowych i instalacjach anten telewizyjnych.

Dane techniczne:

- materiał żyły: **Cu**
- średnica żyły[mm]: 0,59
- materiał izolacji: PE
- żyła zewnętrzna: **folia AL/PET + opłot z drutów Cu (60%)**
- żyły zasilające: **2 x LgY 0,50 mm²**
- materiał powłoki: PVC
- kolor: biały
- średnica zewnętrzna [mm]: 5,8 (wraz z żyłami zas. ok. 10,0)
- impedancja falowa [Ohm]: 75(+ -) 3
- zakres temperatur pracy [°C]: Od - 20 do + 70
- min promień zginania [mm]: 35
- masa [kg/ km]: 47

Przewód POLSKIEJ PRODUKCJI, wykonany z miedzi!

Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

ELEKTROKABEL to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne z ponad 25 letnią historią. Firma posiada dwa zakłady o łącznej powierzchni 3,5 ha na których mieści się 10.000 m² hal produkcyjno-magazynowych.

Do produkcji przewodów stosowana jest miedź dostarczana m.in. z polskiej huty. Wieloletnie doświadczenie i opracowanie własnych technologii produkcyjnych, w oparciu o polskie normy oraz dyrektywy Unii Europejskiej, sprawiły, że produkty firmy

ELEKTROKABEL są najwyższej jakości. Firma przerabia rocznie ok. 3000 ton miedzi oraz 3000 ton tworzyw sztucznych.

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę zastosować kabel biały PVC na zewnątrz, na dachu?

Kable białe w izolacji PVC przeznaczone są tylko i wyłącznie do zastosowań wewnętrznych. Do stosowania zewnętrznego stosujemy specjalnie uszczelniane kable w kolorze czarnym i izolacji PE. Doskonałym wyborem będzie [przewód koncentryczny](#) do stosowania zewnętrznego marki Technokabel, który znajdują Państwo w naszej ofercie.

Specyfikacja	
Dielektryk	polietylen
Ekranowanie	2-warstwowe
Impedancja	75 Ω
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	brak
Kolor powłoki	szary
Kształt kabla	okrągły
Marka	ELEKTROKABEL
Powłoka	polwinit PVC
Promień gięcia	40 mm
Przybliżona waga	33,5 kg/km
Rdzeń	miedź (Cu)
Średnica dielektryka	3,7 mm
Średnica rdzenia	0,59 mm
Średnica zewnętrzna	5,8 mm
Temperatura pracy	-30°C do +75°C