

Karta produktu:

Kabel stacyjny parowany YTKSYekw 5x2x0,5mm2 biały 300V ekranowany drut Bitner

BITNER



Marka:	BITNER
Symbol:	05.0032
Kod producenta:	TS0105
Kod EAN:	5902956236050

Opis

ZASTOSOWANIE

Kable **YTKSYekw** stosowane są do łączenia między sobą urządzeń stacyjnych telefonicznych, telegraficznych i teletransmisyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji i innych podobnych urządzeń. Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe, wykonane z miedzi, o średnicach 0,5; 0,6; 0,8 i 1,0 mm,
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
- żyły izolowane skręcone w pary lub w czwórkę,
- kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,
- pary skręcone w ośrodek,
- ośrodek kabla ekranowany taśmą aluminiową z żyłą uziemiającą jednodrutową, wykonaną z miedzi ocynowanej, powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC).

Specyfikacja

Budowa żył	drut
Ekranowanie	tak
Izolacja	polwinit PVC
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
Kolor powłoki	biały
Kształt kabla	okrągły

Liczba żył	5x2
Marka	BITNER
Materiał żył	miedź (Cu)
Powłoka	polwinit PVC
Promień gięcia	10 x średnica
Przybliżona waga	43 kg/km
Rodzaj kabla	YTKSYekw
Średnica zewnętrzna	5,0 mm
Średnica żył [mm]	0,5
Zastosowanie	telefoniczny