

Karta produktu:

Kabel koncentryczny 75ohm RG6 tc'680CU Dual-Shield 1,0/4,7/6,9mm Cu (opłot Al 80%) antenowy wewnętrzny biały TC'EQ

TC'EQ



Marka:	TC'EQ
Symbol:	06.2061
Kod producenta:	2923
Kod EAN:	5905954929030

Opis

Kabel koncentryczny budynkowy (RG6) tc'6 **Dualshield (podwójnie ekranowany)** uznanej na rynku marki tc'eq, **stosowany przez wielu instalatorów i operatorów telewizji kablowych.**

Przeznaczony do instalacji indywidualnych i zbiorczych. Kabel tc'6 Dualshield jest nowoczesnym kablem o **impedancji 75 Ω** charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi i mechanicznymi. Jego dielektryk wykonano nowoczesną metodą spieniania fizycznego. Kabel posiada Opinię Techniczną Państwowego Instytutu Łączności w Warszawie, którą udostępniamy na życzenie.

Charakterystyka:

- Żyłka: **1,02 mm ± 1% CU**
- Dielektryk: **spieniony fizycznie PE 4.7 ± 0,15mm**
- Konfekcja: **305m**

Ekran:

- 1 warstwa: **folia Al/PET, klejona do wewnętrznego dielektryka**
- 2 warstwa: **80x0,16mm, 80% pokrycia**
- płaszcz zewnętrzny: **biały PVC 6,9 ± 0,1mm**
- minimalny promień gięcia: **40mm**

Parametry elektryczne:

- Skuteczność ekranowania: **5Mhz~30MHZ: ≤ 2,5mΩ/m; 30Mhz~1000Mhz: ≥ 85dB, klasa A**
- Pojemność kabla: wartość badana: **54+-3pF/m**
- Rezystencja DC żyły wewnętrznej **18Ω/km**
- Rezystencja DC ekranowania: **21Ω/km**
- Rezystencja DV pętli: **39Ω/k**
- Impedancja charakterystyczna: **75Ω**

Tłumienność kabla [dB/100m]*:

- 5 MHz 2,7
- 55 MHz 5,25
- 211 MHz 10
- 250 MHz 10,82
- 400 MHz 13,61
- 550 MHz 16,08
- 750 MHz 18,54
- 860 MHz 19,90
- 1000 MHz 21,49

*Dane pochodzą z karty katalogowej i mogą delikatnie różnić się między poszczególnymi kablami, prosimy traktować je poglądowo.

O producencie:

Marka **tc’eq products** istnieje na rynku od ponad 10 lat. Dzięki doświadczeniu i umiejętności dopasowania do zmian technologicznych panujących na rynku, zdobyła uznanie wielu specjalistów zajmujących się budową infrastruktury telekomunikacyjnej. **TeleC**omunication'**EQ**uipment oferuje pełen wachlarz wysokiej jakości komponentów, których przeznaczeniem jest tworzenie systemów cyfrowych o najwyższym standardzie. Są to m. in. kable koncentryczne, kable optyczne, złącza i adaptery czy narzędzia instalatorskie.

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę zastosować kabel biały PVC na zewnątrz, na dachu?

Kable białe w izolacji PVC przeznaczone są tylko i wyłącznie do zastosowań wewnętrznych. Do stosowania zewnętrznego stosujemy specjalnie uszczelniane kable w kolorze czarnym i izolacji PE. Doskonałym wyborem będzie [przewód koncentryczny](#) do stosowania zewnętrznego marki Technokabel, który znajdą Państwo w naszej ofercie.

Specyfikacja

Dielektryk	polietylen piankowy
Ekranowanie	3-warstwowe
Impedancja	75 Ω
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
Kolor powłoki	biały
Kształt kabla	okrągły
Marka	TC'EQ
Powłoka	polwinit PVC
Promień gięcia	40 mm
Rdzeń	miedź (Cu)
Średnica dielektryka	4,7 mm
Średnica rdzenia	1,0 mm
Średnica zewnętrzna	6,9 mm