

Karta produktu:

**Kabel multimedialny tc'Multikabel 2x UTP kat.5e +
2x RG6 75ohm + 1x FO FTTH 2J SM 9/125 biały TC'EQ**

TC'EQ



Producent:	TC'EQ
Symbol:	30.0723
Kod producenta:	26556
Kod EAN:	5905954923717

Opis produktu**Kabel multimedialny tc'Multikabel 2x
UTP kat.5e + 2x RG6 75ohm + 1x FO FTTH
2J SM 9/125 biały TC'EQ**

Konstrukcja tc'multikabla składa się z **pięciu oddzielnych kabli** połączonych w jedną wiązkę przez zastosowanie wspólnego wysokiej jakości płaszczu PVC. Ta unikalna konstrukcja kabla dedykowana jest do zastosowań w **nowoczesnych instalacjach telekomunikacyjnych**.

- 2x Kabel teleinformatyczny UTP kat.5e
- 2x Kabel koncentryczny tc685CU (Trishield)
- 1x Kabel światłowodowy FTTH 2J SM

Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba docinać i kłaść pięciu kabli oddzielnie co oznacza że **czas i praca** jaką trzeba poświęcić na stworzenie instalacji zdecydowanie się zmniejszy.

Multikabel umożliwia stworzenie łącza światłowodowego, instalacji telewizji naziemnej DVB-T, telewizji kablowej, sieci strukturalnej oraz instalacji domofonowych.

**Dane techniczne:**

- Marka: TC'EQ
- Model: tc'multikabel
- Kod produktu: 26556
- Min. promień gięcia: 40mm
- Płaszcz zewnętrzny: biały PVC
- Średnica zewnętrzna: 20mm
- Waga: 320 kg/km

Kable składowe wykonane zgodnie z **Rozporządzeniem**



Budowa:

2x kabel tc'UTP 5e

- Kategoria: 5e
- Klasa: D (150MHz)
- Przekrój: 4x2x24 AWG
- Żyły: miedziane jednodrutowe (100% Cu)
- Izolacja: polietylenowa
- Płaszcz zewnętrzny: biały; szary
- Klasyfikacja ogniowa: Eca

2x kabel tc'680CU

- Żyła: 1.02 +/- 1% miedziana
- Dielektryk: spieniony fizycznie PE 4.57 +/- 0.15 mm
- Ekran: 1 warstwa - folia Al./PET, klejona do wewnętrznego dielektryka, 2 warstwa - 128x0.12mm, 80% pokrycia
- Płaszcz zewnętrzny: biały PCV 6.9 +/- 0.1 mm
- Skuteczność ekranowania: ≥ 95 dB, klasa A+
- Rezystancja żyły wewnętrznej: 18 Ω /km
- Klasyfikacja ogniowa: Eca
- Impedancja: 75 Ω

1x kabel tc'FTTH 2J

- Włókno: G.657A1
- Płaszcz zewnętrzny: 3x2mm ; biały ; LSZH
- Pręty wzmacniające: pręty aramidowe FRP
- Maksymalna siła naciągu: 100N
- Certyfikaty: ISO 9001, 2000 C, SGS
- Klasyfikacja ogniowa: Dca-s1



Najważniejsze zalety:

Korzyści z zastosowania w instalacji tc'multikabla, zamiast kabli pojedynczych

- Oszczędność pieniędzy
- Oszczędność czasu
- Łatwość realizacji instalacji - jeden kabel do mieszkania
- Estetyka wykonanej instalacji
- Zgodność z polskimi normami – certyfikat, deklaracje zgodności, karta katalogowa
- Bezpieczeństwo – zewnętrzne PCV chroni kable przed uszkodzeniem
- Brak dodatkowej mikrorurki do światłowodu
- Gwarantowana jakość – producent z ponad 25-letnim doświadczeniem
- Opatentowany wzór użytkowy zastrzeżony nr 70610

Zastosowanie:

- Kabel optyczny FTTH umieszczony jest w środku wiązki

multikabla, co eliminuje możliwość uszkodzenia podczas układania instalacji.

- Zastosowanie multikabla eliminuje konieczność stosowania wielu rur osłonowych i mikrorurek oraz zwiększa estetykę i łatwość układania instalacji.
- Zastosowanie multikabla pozwala zaoszczędzić do 50% czasu w stosunku do stosowania instalacji wielokablowych.
- Solidne zewnętrzne PVC zapobiega uszkodzeniu wewnętrznych kabli w trakcie układania.
- Wewnętrzne oznakowanie każdego kabla (co 30cm) ułatwia lokalizację, wykluczając konieczność opisywania poszczególnych kabli.



O marce:

Marka tc'eq products istnieje na rynku od ponad 10 lat. Dzięki doświadczeniu i umiejętności dopasowania do zmian technologicznych panujących na rynku, zdobyła uznanie wielu specjalistów zajmujących się budową infrastruktury telekomunikacyjnej. TeleComunication'EEquipment oferuje pełen wachlarz wysokiej jakości komponentów, których przeznaczeniem jest tworzenie systemów cyfrowych o najwyższym standardzie. Są to m. in. kable koncentryczne, kable optyczne, złącza i adaptery czy narzędzia instalatorskie.



Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
Kolor powłoki	biały
Kształt kabla	okrągły
Marka	TC'EQ
Powłoka	polwinit PVC

Promień gięcia	40 mm
Przewód koncentryczny	2x tc'685CU
Przewód światłowodowy	1x FTTH 2J G.657A1
Przewód teleinformatyczny	2x UTP kat.5e
Przybliżona waga	320 kg/km
Rodzaj kabla	Multikabel
Średnica zewnętrzna	20 mm